

Fatning til 5 mm LED, plastik

Produktkoder:

Produktkode: AM0630

EAN13: -

HS-kode: 85469090

Produktparametre:

Farve: Sort

Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Plastpanelbeslaget til 5 mm LED'er bruges til mekanisk at fastgøre LED-dioden i et hul i panelet eller huset. Designet med en fleksibel lås (klips) muliggør hurtig montering uden brug af klæbemidler og forbedrer samtidig stabiliteten af LED-monteringen i applikationen.

Tekniske specifikationer

- Designet til: 5 mm LED'er
- Monteringstype: panel (klik-på-klips)
- Materiale: ABS-plast
- Farve: sort
- Anbefalet monteringshuldiameter: 6,1 mm
- Driftstemperatur: -25 til +75 °C

Funktioner og egenskaber

- Mekanisk montering af 5 mm LED i panelet med gentagne monteringsmuligheder
- Klikdesign for hurtig installation i et forberedt hul
- Elektrisk ikke-ledende materiale, der er egnet til almindelige lavspændings-LED-applikationer
- LED-beskyttelse mod direkte belastning af terminalerne ved håndtering af panelet

Ideal til



- Indikator-LED'er i instrumentpaneler og -dæksler
- Prototyper, testudstyr og laboratorieudstyr
- Kontrolpaneler, skabslåger og lavspændingsskabsapplikationer

Pakkens indhold

- 1 stk. plastfatning til 5 mm LED

Hvorfor vælge dette produkt?

- Enkel og hurtig panelmontering uden ekstra fastgørelseselementer
- Standarddesign til 5 mm LED med defineret monteringshul
- ABS-plast med deklareret driftstemperaturområde

Installations- og betjeningsvejledning

- Forbered et hul med en diameter på 6,1 mm i panelet og fjern eventuelle grater.
- Sæt muffen ind i hullet, og klik den fast med fjederklipsene.
- Sæt 5 mm LED'en i fatningen, og sørg for, at den sidder korrekt; foretag den elektriske tilslutning i henhold til LED-ledningerne (seriemodstand osv.).

Galleri:

