

Industrielt stik LP-16, han + hun (firkantet stik)

Produktkoder:

Produktkode: AM8116

EAN13: -

HS-kode: 85369010



Produktparametre:

Dækning: IP67

Produktvarianter:

Antal stifter: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin,
7-pin, 8-pin, 9-pin

Produktbeskrivelse:

Industristiksæt af højeste kvalitet med guldbelagte kontakter. Øget vibrationsmodstand.

Beskyttelsesgrad: IP67

Maksimal spænding: 500V (2/3/4-pin), 250V (5/7/8/9-pin)

Maksimal midlertidig spænding: 2500V (2/3/4-pin), 1500V (5/7/8/9-pin)

Maksimal strøm: 10A (2/3/4-stik), 5A (5/7/8/9-stik)

Til lederdiametre: 3-7 mm

Isoleringsmodstand: >500MΩ


Driftstemperatur: -40 - 80 °C

Kontaktdiameter: 1,5 mm² (2/3/4-pin), 1,0 mm² (5/7/8/9-pin)

Materiale: plast, metal, kobber

Indhold i pakken: han-stik, hun-stik

Galleri:



LP-16 - Datasheet

The number of pins	3Pins	4Pins	4Pins	5Pins	6Pins	6Pins
Pin layout						
Rated current	10A	10A	10A	10A	10A	10A
Operating voltage	600V	600V	600V	600V	600V	600V
Insulation voltage	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V
Operating resistance	15 Ohm	15 Ohm	15 Ohm	15 Ohm	15 Ohm	15 Ohm
Temperature range	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C
Dimensions (mm)	41.875	41.875	41.875	41.875	41.875	41.875
Weight (g)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Material	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66
RoHS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Operating temperature	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C
Storage temperature	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C
Humidity	95% RH	95% RH	95% RH	95% RH	95% RH	95% RH
High resistance	1000 MΩ	1000 MΩ	1000 MΩ	1000 MΩ	1000 MΩ	1000 MΩ
Shielding	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Operating voltage	600V	600V	600V	600V	600V	600V
Material	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66
RoHS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Operating temperature	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C
Storage temperature	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	-40 to +125 °C
Humidity	95% RH	95% RH	95% RH	95% RH	95% RH	95% RH
High resistance	1000 MΩ	1000 MΩ	1000 MΩ	1000 MΩ	1000 MΩ	1000 MΩ
Shielding	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

MATERIALS

Shell: PA66 (UL94V-0)

Contacts: Copper alloy (brass)

Insulation: PA66 (UL94V-0)

Shielding: PA66 (UL94V-0)

Operating temperature: -40 to +125 °C