

TY20 kabeltilslutning med skrue, IP68

Produktkoder:

Produktkode: AM2930

EAN13: -

HS-kode: 85369010

Produktparametre:

Materiale til huset: Plast

Dækning: IP68

Installation: Ved at skrue



Produktvarianter:

Antal stifter: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

Produktbeskrivelse:

Vandtæt docking-stik til ledninger med en diameter på 6 - 11,5 mm. Skrues på design. Guldbelagte kontakter.

IP68-beskyttelse.

Driftstemperatur: -20 - 110 °C

Relativ luftfugtighed: 90% - 95%

Materiale: Polyamid

Pakken indeholder en han og en hun

Type: TY20	2-pin	3-pin	4-pin	5-pin
Diameter af kontakter	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	1,8 mm
Max. strøm	25A	25A	25A	10A
Max. spænding	380V	380V	380V	380V

Kontaktmodstand	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ
Max. kabeltværsnit	4mm ²	4mm ²	4mm ²	1,5 mm ²

Galleri:



T120	02	03	04	05	06	07
Pinning	02	03	04	05	06	07
Contact diameter (ØMM)	02,80	03,30	03,80	04,30	04,80	05,30
Panel diameter (Ø)	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Operating Voltage (VDC)	30V	30V	30V	30V	30V	30V
Insulation resistance (MΩ)	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Contact resistance (mΩ)	1	1	1	1	1	1
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Cable specifications (mm ² /AWG)	4x12	4x12	4x12	4x12/14	4x12/14	4x12/14