

Digital termostat XH-W3001 med ekstern føler -50°C - +110°C, 12V DC

Produktkoder:

Produktkode: AM4616

EAN13: -

HS-kode: 90321020

Produktparametre:

Spænding: 12 V DC

Starttemperatur: -50°C - 110 °C

Dækning: IP22

Sonde type: NTC 3950 10K, 1%



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Enkel digital termostat med relæudgang giver mulighed for temperaturstyring fra -50°C ~ 110°C med 0,1°C opløsning. Der kan f.eks. tilsluttes varme til den ene udgang og køling til den anden. Både opvarmning og køling vil derefter opretholde den indstillede temperatur på termostaten. Termostaten indeholder en resistiv temperaturføler i et vandtæt hus i rustfrit stål med IP68-beskyttelse. Strømforsyning 12V DC.

Strømforbrug: 3W

Justerbar temperatur: -50°C ~ 110°C (0,1°C opløsning)

Temperaturmålingens nøjagtighed: ±1 %.

Temperaturføler: resistiv NTC, 10kΩ, 0,5 %

Koblingskontakt: 12V DC 10A (med resistiv belastning!)

Relækontakttype: kobling

Driftstemperatur: 0 ~ 60 °C

Displayfarve: rød

Mål: 60 x 45 x 30 mm

Tilbehør: vandtæt NTC-sensor, 1m

INSTRUKTIONER:

Tryk på op-knappen for at få vist temperaturen ved skiftetemperaturen

Et langt tryk på op-knappen får værdien til at blinke, og du kan derefter justere den.

Ved at trykke på nedad-knappen vises temperaturen på turen

Hvis du trykker på nedadknappen længe, kan du justere værdien.

Galleri:

