

# Termostat KSD9700 250V/16A, NC



## Produktkoder:

Produktkode: AM3360

EAN13: -

HS-kode: 90321020

## Produktparametre:

Nuværende: Max. 16 A

Spænding: 250 V AC

Kontakt: NC (normalt lukket)

Dækning: IP65

## Produktvarianter:

Aktionstemperatur: 50 °C, 55 °C, 60 °C,  
65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C,  
95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C,  
120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C,  
150 °C

## Produktbeskrivelse:

Fuldt indkapslet termostat i industrikvalitet. Åbner, når den foreskrevne temperatur er nået. Ved lavere temperaturer er termostaten lukket.

Kan anvendes til alle typer husholdningsapparater og elektroniske produkter. F.eks. elektriske motorer, lysstofrør, batteriopladere, transformatorer, magnetventiler, varmemåtter osv.

NC (normalt lukket) kredsløb  
arbejdsspænding 250V AC  
max. strøm 16A

metalhus

størrelse 21,5x8,4x3,8 mm

kabellængde 70 mm  
pris for 1 stk.

---

<b>Driftstemperatur</b>	<b>Nulstilling af temperatur</b>	<b>Driftstemperatur</b>	<b>Nulstilling af temperatur</b>
25±5°C	≥15°C	105±5°C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110±5°C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115±5°C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120±5°C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125±5°C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170±5°C	120±15°C
95±5°C	70±15°C	175±5°C	125±15°C
100±5°C	70±15°C	180±5°C	130±15°C

## Galleri:

