

Termostat KSD9700 250V/16A, NC



Produktkoder:

Produktkode: AM3360

EAN13: -

HS-kode: 90321020

Produktparametre:

Nuværende: Max. 16 A

Spænding: 250 V AC

Kontakt: NC (normalt lukket)

Dækning: IP65

Produktvarianter:

Aktionstemperatur: 50 °C, 55 °C, 60 °C,
65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C,
95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C,
120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C,
150 °C

Produktbeskrivelse:

Fuldt indkapslet termostat i industrikvalitet. Åbner, når den foreskrevne temperatur er nået. Ved lavere temperaturer er termostaten lukket.

Kan anvendes til alle typer husholdningsapparater og elektroniske produkter. F.eks. elektriske motorer, lysstofrør, batteriopladere, transformatorer, magnetventiler, varmemåtter osv.

NC (normalt lukket) kredsløb
arbejdsspænding 250V AC
max. strøm 16A

metalhus

størrelse 21,5x8,4x3,8 mm

kabellængde 70 mm
pris for 1 stk.

Driftstemperatur	Nulstilling af temperatur	Driftstemperatur	Nulstilling af temperatur
25±5°C	≥15°C	105±5°C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110±5°C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115±5°C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120±5°C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125±5°C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170±5°C	120±15°C
95±5°C	70±15°C	175±5°C	125±15°C
100±5°C	70±15°C	180±5°C	130±15°C

