

Strømforsyning 48V, 31A - 1500W, 1 kanal

Produktkode: AM6852

EAN13: -

HS-kode: 85044090



Produktvarianter:

Produktparametre:

Indgangsspænding: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Udgangsspænding: 48 V DC

Udgangsstrøm: 31 A

Udgangseffekt: 1500 W

Dækning: IP20

Produktbeskrivelse:

Skiftende industriel strømforsyning designet til indbygning eller i fordelerskabe. Denne strømforsyning er i industrielt design, den er dækket af en metalramme med IP20-beskyttelse, den har en standardklemme med skruer til tilslutning af den indgående netspænding, herunder en jordledning og en DC-udgang. Strømforsyningen har kortslutningsbeskyttelse, beskyttelse mod overspænding og overstrøm. Den industrielle strømforsyning er aktivt afkølet. Strømforsyningen omfatter en LED, der viser strømforsyningen, samt en justeringstrimmer, som gør det muligt at justere strømforsyningens udgangsspænding.

Den er f.eks. velegnet til servomotorer, hjemmeautomatisering, indgangsporte og andre applikationer. Der skal altid være tilstrækkelig strømreserve (20-25 %), og strømforsyningen bør ikke drives ved grænsen af dens strømkapacitet i længere perioder. Du kan finde flere industrielle strømforsyninger med andre parametre i vores tilbud.

Indgangsspænding: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Udgangsspænding: 48 V DC, maks. 31A

Trimmer-reguleret område: 41-56V DC

Effektivitet: 87%

Overbelastningsbeskyttelse (105%-150%), overspænding, kortslutning (automatisk genopretning)

Overtemperaturbeskyttelse: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (nulstilles ved fald under 50°C)

Testet for 2G-vibrationer (10-500Hz/10min)

Isolationsmodstand: I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

Metalkonstruktion

Driftstemperatur: $0\sim 50^{\circ}\text{C}$

Omgivende luftfugtighed: $0\sim 95\%$

Kun til indendørs brug (IP20-beskyttelse)

Størrelse: 291x132x68mm



