

# Termostat KSD9700 250V/5A, NO

## Produktkoder:

Produktkode: AM2127

EAN13: -

HS-kode: 90321020



## Produktparametre:

Nuværende: Max. 5 A

Spænding: 250 V AC

Kontakt: NEJ (normalt åben)

Dækning: IP65

## Produktvarianter:

Aktionstemperatur: 5 °C, 10 °C, 15 °C,  
20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C,  
50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C,  
80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105  
°C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130  
°C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 185  
°C

## Produktbeskrivelse:

Fuldt indkapslet termostat i industri kvalitet. Slukker, når den foreskrevne temperatur er nået. Ved lavere temperaturer åbner kontakten (der sendes ingen elektrisk spænding igennem).

Kan anvendes til alle typer husholdningsapparater og elektroniske produkter. F.eks. elektriske motorer, lysstofrør, batteriopladere, transformatorer, magnetventiler, varmemåtter osv.

NO (normalt åbent) kredsløb

automatisk nulstilling

arbejdsspænding 250V AC/ 125V AC

max. strøm 5A

respons hastighed  $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

---

kredsløbsmodstand:  $\leq 50\text{m}\Omega$

isolationsmodstand:  $\geq 100\text{ M}\Omega$

levetid: op til 10.000 koblingscyklusser  
metalhus

pin placering: radial

størrelse: 20x7.5x3.8 mm

kabellængde: 70 mm

pris for 1 stk.

Driftstemperatur	Nulstilling af temperatur	Driftstemperatur	Nulstilling af temperatur
25±5 °C	$\geq 15^\circ\text{C}$	105 ±5 °C	75±15°C
30±5°C	$\geq 20^\circ\text{C}$	110 ±5 °C	75±15°C
35±5°C	$\geq 25^\circ\text{C}$	115 ±5 °C	80±15°C
40±5°C	$\geq 30^\circ\text{C}$	120 ±5 °C	85±15°C
45±5°C	$\geq 33^\circ\text{C}$	125 ±5 °C	85±15°C
50±5°C	$\geq 35^\circ\text{C}$	130 ±5 °C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135 ±5 °C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145 ±5 °C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150 ±5 °C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155 ±5 °C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160 ±5 °C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165 ±5 °C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170 ±5 °C	120±15°C
95 ±5 °C	70±15°C	175 ±5 °C	125±15°C
100 ±5 °C	70±15°C	180 ±5 °C	130±15°C

## Galleri:



