

Termostat KSD9700 250V/10A, NO

Produktkoder:

Produktkode: AM3138

EAN13: -

HS-kode: 90321020



Produktparametre:

Nuværende: Max. 10 A

Spænding: 250 V AC

Kontakt: NEJ (normalt åben)

Dækning: IP65

Produktvarianter:

Aktionstemperatur: 40 °C, 45 °C, 50 °C,
55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C,
85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 170
°C

Produktbeskrivelse:

Fuldt indkapslet termostat i industrikvalitet. Slukker, når den foreskrevne temperatur er nået. Ved lavere temperaturer åbner kontakten (der sendes ingen elektrisk spænding igennem).

Kan anvendes til alle typer husholdningsapparater og elektroniske produkter. F.eks. elektriske motorer, lysstofrør, batteriopladere, transformatorer, magnetventiler, varmemåtter osv.

NO (normalt åbent) kredsløb

automatisk nulstilling
arbejdsspænding 250V AC/ 125V AC
max. strøm 10A

respons hastighed $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

kredsløbsmodstand: $\leq 50\text{m}\Omega$

isolationsmodstand: $\geq 100 \text{ M}\Omega$

levetid: op til 10.000 koblingscyklusser
metalhus

pin placering: radial
størrelse: 20x7.5x3.8 mm
kabellængde: 70 mm
pris for 1 stk.

Driftstemperat ur	Nulstilling af temperatur	Driftstemperat ur	Nulstilling af temperatur
25±5 °C	$\geq 15^\circ\text{C}$	105 ±5 °C	75±15°C
30±5°C	$\geq 20^\circ\text{C}$	110 ±5 °C	75±15°C
35±5°C	$\geq 25^\circ\text{C}$	115 ±5 °C	80±15°C
40±5°C	$\geq 30^\circ\text{C}$	120 ±5 °C	85±15°C
45±5°C	$\geq 33^\circ\text{C}$	125 ±5 °C	85±15°C
50±5°C	$\geq 35^\circ\text{C}$	130 ±5 °C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135 ±5 °C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145 ±5 °C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150 ±5 °C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155 ±5 °C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160 ±5 °C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165 ±5 °C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170 ±5 °C	120±15°C
95 ±5 °C	70±15°C	175 ±5 °C	125±15°C
100 ±5 °C	70±15°C	180 ±5 °C	130±15°C

Galleri:



