

Termostat KSD9700 250V/10A, NC

Produktkoder:

Produktkode: AM9521

EAN13: -

HS-kode: 90321020



Produktparametre:

Nuværende: Max. 10 A

Spænding: 250 V AC

Kontakt: NC (normalt lukket)

Dækning: IP65

Produktvarianter:

Aktionstemperatur: 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C, 250 °C

Produktbeskrivelse:

Fuldt indkapslet termostat i industri kvalitet. Åbner, når den foreskrevne temperatur er nået. Ved lavere temperaturer er termostaten lukket.

Kan anvendes til alle typer husholdningsapparater og elektroniske produkter. F.eks. elektriske motorer, lysstofrør, batteriopladere, transformatorer, magnetventiler, varmemåtter osv.

NC (normalt lukket) kredsløb

automatisk nulstilling

arbejdsspænding 250V AC/ 125V AC

max. strøm 10A

respons hastighed $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

Kredsløbsmodstand: $\leq 50\text{m}\Omega$

isolationsmodstand: $\geq 100\text{ M}\Omega$

levetid: op til 10.000 koblingscyklusser
metalhus

pin placering: radial
størrelse: 20x7.5x3.8 mm
kabel længde: 70 mm
pris for 1 stk.

Driftstemperatur	Nulstilling af temperatur	Driftstemperatur	Nulstilling af temperatur
25±5 °C	$\geq 15^\circ\text{C}$	105 ±5 °C	75±15°C
30±5°C	$\geq 20^\circ\text{C}$	110 ±5 °C	75±15°C
35±5°C	$\geq 25^\circ\text{C}$	115 ±5 °C	80±15°C
40±5°C	$\geq 30^\circ\text{C}$	120 ±5 °C	85±15°C
45±5°C	$\geq 33^\circ\text{C}$	125 ±5 °C	85±15°C
50±5°C	$\geq 35^\circ\text{C}$	130 ±5 °C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135 ±5 °C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145 ±5 °C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150 ±5 °C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155 ±5 °C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160 ±5 °C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165 ±5 °C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170 ±5 °C	120±15°C
95 ±5 °C	70±15°C	175 ±5 °C	125±15°C
100 ±5 °C	70±15°C	180 ±5 °C	130±15°C

Galleri:



