

Termostat KSD301 250V/10A, NO

Produktkoder:

Produktkode: AM8409

EAN13: -

HS-kode: 90321020

Produktparametre:

Nuværende: Max. 10 A

Spænding: Max. 250 V

Stik: Faston 6,3 mm

Kontakt: NEJ (normalt åben)

Dækning: IP65



Produktvarianter:

Aktionstemperatur: 0 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 210 °C, 240 °C, 250 °C

Produktbeskrivelse:

Fuldt indkapslet termostat i industrikvalitet. Forsegler efter at have nået den foreskrevne temperatur (handlingstemperatur). Ved en lavere temperatur åbner kontakten (der sendes ingen elektrisk spænding).

Kredsløb: NO (normal åben)

Automatisk nulstilling

Driftsspænding: max. 250V AC

Strøm: max. 10A

Strøm: 110V AC / 15A; 24V DC / 20A; 12V DC / 30A

Kredsløbsmodstand: 50 mOhm

Isolationsmodstand: 100 MOhm

Bundmateriale: Bakelit

Terminalorientering: F (0°)

Størrelse: 33x12mm

Vægt: 20g

Pris for 1 stk.

Driftstemperat ur	Nulstilling af temperatur	Driftstemperat ur	Nulstilling af temperatur
25±5 °C	10±5 °C	105 ±5 °C	85±10°C
30±5°C	15±5°C	110 ±5 °C	90±10°C
35±5°C	20±5°C	115 ±5 °C	95±10°C
40±5°C	25±5°C	120 ±5 °C	100±10°C
45±5°C	30±5°C	125 ±5 °C	105±10°C
50±5°C	35±5°C	130 ±5 °C	110±10°C
55±5°C	40±5°C	135 ±5 °C	115±10°C
60±5°C	45±5°C	140±5°C	120±10°C
65±5°C	50±5°C	145 ±5 °C	125±10°C
70±5°C	55±5°C	150 ±5 °C	130±10°C
75±5°C	60±5°C	155 ±5 °C	135±10°C
80±5°C	65±5°C	160 ±5 °C	140±10°C
85±5°C	70±5°C	165 ±5 °C	145±10°C
90±5°C	75±5°C	170 ±5 °C	145±10°C
95 ±5 °C	80±5°C	175 ±5 °C	150±10°C
100 ±5 °C	80±10°C	180 ±5 °C	155±10°C

Galleri:

