

# Digital termostat STC-3008, dobbelt med eksterne følere -55°C-+120°C, 230V

## Produktkoder:

Produktkode: AM6955

EAN13: -

HS-kode: 90321020

## Produktparametre:

Spænding: 220-240 V AC

Dækning: IP22

Sonde type: NTC 3950 10K, 1%



## Produktvarianter:

## Produktbeskrivelse:

En dobbelt termostat med to eksterne temperatursonder og udgangsrelæer giver dig mulighed for at regulere temperaturen i området -55°C ~ 120°C med en opløsning på 0,1°C. Hver termostatisk enhed kan bruges separat til køling eller opvarmning. Nøjagtigheden er meget god til forbedring med trinkalibrering på 0,1°C. STC-3008 har tilføjet alarmfunktion og relæforsinkelse i minutter. Termostaten inkluderer modstandstemperaturfølere i en vandtæt rustfri stålkasse med IP68-beskyttelse. Drives af et 230V AC-netværk.

Den er velegnet til rugerier, terrarier, kølebokse, køleskabe, kompressorer, til styring i 2 trin.

## Parametre:

Strømforbrug: 3W

Justerbar temperatur: -50°C ~ 99,9°C (0,1°C opløsning)

Temperaturmålingsnøjagtighed: ±1 %

---

Temperatursensor: modstand NTC, 10k $\Omega$ , 0,5 %

Koblingskontakt: 250V AC 10A (med resistiv belastning!)

Type relækontakt: kobling

Arbejdstemperatur: 0 ~ 60°C

Displayfarve: rød

Mål: 75 x 34,5 x 85 mm

Mål for hul i panelet: 71 x 29 mm

Vægt: 138g

### **Brugsanvisning:**

Tryk og hold knappen markeret med en pil op, temperaturen på displayet begynder at blinke. Brug piletasterne til at indstille temperaturen.

Hvis startværdien er mindre end den ønskede temperatur, starter enheden automatisk opvarmningen. Hvis startværdien er højere end den ønskede temperatur, starter enheden automatisk afkøling.

Indstillinger for starttemperatur:

Tryk én gang på pil op for at få vist starttemperaturen. Tryk på knappen i 3 sekunder for at indstille en anden ønsket temperatur. Gem temperaturen ved at trykke længe på pil op-knappen.

Indstilling af den ønskede temperatur:

Tryk på pil ned-knappen for at få vist den indstillede temperatur. Tryk på denne knap i 3 sekunder for at indstille den ønskede temperatur. Gem temperaturen ved at trykke længe på pil ned-knappen.

P0 - Kompressorforsinkelse 1 - 0-60 min (fabriksindstilling 0 min)

P1 - Kompressorforsinkelse 2 - 0-60 min (fabriksindstilling 0 min)

P2 - Alarm for høj temperatur - -55-120°C (fabriksindstilling 120°C)

P3 - Alarm ved lav temperatur - -55-120°C (fabriksindstilling -55°C)

**Tilbehør i pakken:** 2x vandtæt NTC sensor, 1m

**Galleri:**

---

