

Forlængerledning til bilstik, 3,5 meter

Produktkoder:

Produktkode: AM5284

EAN13: -

HS-kode: 85444991

Produktparametre:

Længde: 350 cm

Tværsnit af lederen: 2x0,75 mm²

Stik: Cigaretstik

Max. spænding: 24 V DC

Max. strøm: 10 A



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Forlængerledningen til bilstik er designet til at forlænge rækkevidden af strømstikket i køretøjet for enheder, der drives af et 12-24 V DC bilstik. I den ene ende er der et stik til cigarettænderen, og i den anden ende er et hunstik til tilslutning af kompatibelt biltilbehør.

Tekniske specifikationer

- Produkttype: forlængerledning til bilstik
- Indgangsspænding: 12-24 V DC
- Kabellængde: 350 cm
- Maks. strøm: 10 A
- Leder: kobberleder
- Kabelkappe: PVC
- Kabelfarve: rød
- Stik: hanstik og hunstik til bilstik

Funktioner og egenskaber

- Forlænger rækkevidden af strømstikket i køretøjet.
 - Giver mulighed for at tilslutte enheder med et bilstik uden for stikkets oprindelige placering.
 - Kablet afsluttes med et hanstik og et hunstik til bilstik.
-

- Den røde kabelkappe gør det nemt at skelne kablet visuelt i køretøjets interiør.
- Stikket inkluderer en indbygget sikring på 15 A.

Ideal til

- Personbiler med 12 V stikdåse.
- Køretøjer med 24 V stikdåse.
- Forlængelse af strømforsyningen til biltilbehør med bilstik.
- Brug i køretøjets interiør, hvor det er nødvendigt at flytte strømpunktet til et mere tilgængeligt sted.

Pakkens indhold

- 1x forlænger-kabel til bilstik med han- og hunstik

Hvorfor vælge dette produkt

- Den angivne forsynings-spænding på 12–24 V DC er velegnet til brug i almindelige køretøjers strømsystemer.
- Længden på 3,6 m giver en forlængelse af rækkevidden mellem strømstikket og den tilsluttede enhed.
- Designet med han- og hunstik bevarer forbindelsen via standardformatet for bilstik.
- Den tydeligt angivne 15 A sikring hjælper med at beskytte kablet og den tilsluttede enhed i tilfælde af fejl eller overstrøm.

Installations- og betjeningsvejledning

- Sæt kablets hanstik i et fungerende bilstik i køretøjet.
- Tilslut kun enheder, der er beregnet til at blive drevet af et 12–24 V DC bilstik, til hunstikket i den anden ende.
- Før kablet, så det ikke forstyrrer styring, pedaler, gearskift eller sikkerhedsseler.
- Før kørsel skal du kontrollere, at hverken kablet eller den tilsluttede enhed ligger løst i førerens område.

Sikkerhedsadvarsler

- Brug ikke kablet, hvis isoleringen er beskadiget, stikkene er deformerede, eller kontakterne er løse.
 - Tilslut ikke enheder med et højere strømforbrug end tilladt af køretøjets sikring og stikdåse.
 - Beskyt kablet mod overophedning, kortslutning af kontakter og mekanisk belastning.
 - Brug det ikke i fugtige miljøer eller på steder, hvor det kan komme i kontakt med væsker.
 - Ved tegn på opvarmning, lugt eller ustabil kontakt skal kablet straks
-

afbrydes.

- Montering og føring af kablet må ikke forstyrre køretøjets betjeningslementer eller airbag-områderne.

Galleri:

