

# Tidskoblingsmodul, 220-240V AC

## Produktkoder:

Produktkode: AM4329

EAN13: -

HS-kode: 85364190

## Produktparametre:

Spænding: 220-240 V AC

Dækning: IP20

Max. strøm: 10 A



## Produktvarianter:

## Produktbeskrivelse:

Panelmodul til timing, forsinkelse, cykling, intermitterende timing og meget mere.

Driftsspænding: 220-240V

Koblingsspænding: max. 30V DC (5A) 240V AC (5A)

Driftstemperatur: -40 til 85 °C (-40 til 85 °F)

Mål: 79x43x26mm

Monteringshul: 73x40mm

Vægt: 55 g

## Brugsanvisning:

Et kort tryk på RESTART-knappen tænder timeren, et langt tryk slukker den. Ved at trykke kort på SET-knappen kan den ønskede temperatur indstilles med pilene op og ned, efter at displayet blinker. Ved at trykke

længe på SET-knappen efterfulgt af piletasterne kan termostatens andre funktioner indstilles:

1. Tryk længe på SET for at indstille modulet. Derefter kort for at indstille P0 eller P1.

P0--0 - tidsangivelse i sekunder

P0--1 - tid i minutter

P0--2 - tid i timer

P1--0 - Efter T1, skift

P1--1 - Efter T1, udkobling

P1--2 - Efter T1 udløb, tændt, efter T2 udløb, slukket, slut

P1--3 - Efter T1-udløb, åben, efter T2-udløb, luk

P1--4 - Efter udløbet af T1 tænding, efter udløbet af T2 slukning, cykling

P1--5 - Efter T1-udånding, åben, efter T2-udånding, cyklende

2. Tryk på SET for at indstille T1 (rødt display), og brug piletasterne til at indstille den ønskede værdi. Når du har indstillet værdien, skal du vente 6 sekunder på automatisk lagring

3. Efter indstilling af tiden T1 igen kort SET, grøn LED blinker, T2 indstilles med piletasterne. Vent 6 sekunder efter at have indstillet værdien.

Produktet er ikke en selvstændig funktionel enhed, det kræver professionel samling.

**Galleri:**

---

