

# Termostat KSD9700, keramisk 250V/10A, NC

Produktkode: AM1443

EAN13: -

HS-kode: 90321020

## Produktvarianter:

Aktionstemperatur: 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C, 190 °C, 195 °C, 200 °C



## Produktparametre:

Nuværende: Max. 10 A

Spænding: 250 V AC

Kontakt: NC (normalt lukket)

Dækning: IP65

## Produktbeskrivelse:

Fuldt indkapslet termostat i industrikvalitet. Åbner, når den foreskrevne temperatur er nået. Ved lavere temperaturer er termostaten lukket.

Kan anvendes til alle typer husholdningsapparater og elektroniske produkter. F.eks. elektriske motorer, lysstofrør, batteriopladere, transformatorer, magnetventiler, varmemåtter osv.

Keramisk krop

NC (normalt lukket) kredsløb

automatisk nulstilling  
arbejdsspænding 250V AC/ 125V AC  
max. strøm 10A

respons hastighed  $\leq 1^\circ\text{C}/\text{min}$

Kredsløbsmodstand:  $\leq 50\text{m}\Omega$

isolationsmodstand:  $\geq 100\text{M}\Omega$

levetid: op til 10.000 koblingscyklusser  
metalhus

pin placering: radial  
størrelse: 20x8,5x5 mm  
kabellængde: 70 mm  
pris for 1 stk.

Driftstemperatur	Nulstilling af temperatur	Driftstemperatur	Nulstilling af temperatur
25±5 °C	≥15°C	105 ±5 °C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110 ±5 °C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115 ±5 °C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120 ±5 °C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125 ±5 °C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130 ±5 °C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135 ±5 °C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145 ±5 °C	100±15°C

70±5°C	50±12°C	150 ±5 °C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155 ±5 °C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160 ±5 °C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165 ±5 °C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170 ±5 °C	120±15°C
95 ±5 °C	70±15°C	175 ±5 °C	125±15°C
100 ±5 °C	70±15°C	180 ±5 °C	130±15°C

