

LED-indikator med buzzer AD16-16SM, til hul diameter 16 mm

Produktkoder:

Produktkode: AM5979

EAN13: -

HS-kode: 85414100

Produktparametre:

Dækning: IP40

Monteringshul: 16 mm



Produktvarianter:

Spænding: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,
220-250 V AC

Baggrundsls farve: Rød, Grøn, Gul

Produktbeskrivelse:

LED-indikatoren med integreret summer AD16-16SM er designet til optisk og akustisk signalering af tilstande i kontrolpaneler, fordelingstavler og elektroniske enheder med begrænset monteringsplads. Takket være det mindre monteringshul på 16 mm er den særligt velegnet til kompakte applikationer, hvor der kræves en tydelig visuel indikation, suppleret med et intermitterende lydssignal.

Tekniske specifikationer

- Driftsspænding: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (afhængigt af den valgte variant)
 - Forbrug: 1 W
 - Lysstyrke: 500 cd
 - LED-levetid: 30.000 timer
 - Buzzerlydstyrke (ved en afstand på 10 cm): 85 dB
 - Tonefrekvens: 2500 Hz
 - Lydsignal: intermitterende tone
 - Fordiameter: 19 mm
 - Kroplængde: 55 mm
-

- Monteringshuldiameter: 16 mm
- Vægt: 32 g
- Beskyttelse: IP40
- Terminaler: skrueklemmeblok

Funktioner og egenskaber

- Kombination af LED-indikation og akustisk signalering i ét element
- Integreret summer med intermitterende tone for bedre statusgenkendelse
- Kompakte dimensioner egnede til mindre kontrolpaneler
- LED-teknologi med lang levetid og stabil lysudbytte
- Nem panelmontering med et Ø 16 mm hul
- Tydelig tilslutning af ledninger ved hjælp af en klemrække

Ideal til

- Kompakte kontrolpaneler og dashboards
- Elektronisk udstyr og laboratorieudstyr
- Signalering af drifts- og fejltilstande
- Automatiserings- og kontrolsystemer
- Applikationer med begrænset monteringsplads

Pakkens indhold

- LED-indikator med buzzer AD16-16SM

Hvorfor vælge dette produkt?

- Lille monteringshul Ø 16 mm sparer plads i panelet
- Pålidelig kombination af lys- og lydsignalering
- Bredt udvalg af spændingsmuligheder
- Nem installation og hurtig tilslutning
- Velegnet løsning til standard indendørs applikationer med IP40-beskyttelse

Galleri:

