

Vippeafbryder KCD4 rektangulær, ON-OFF-ON, momentan (ikke-låsende), pile, sort, 250V/15A

Produktkoder:

Produktkode: AM2740

EAN13: -

HS-kode: 85365080



Produktparametre:

Nuværende: 15 A

Spænding: Max. 250 V

Farve: Sort

Stik: Faston 6,3 mm

Dækning: IP20

Antal pins: 6-pin

Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Den rektangulære vippekontakt type KCD4 er designet til panelmontering og koblingskredsløb i tre positioner ON-OFF-ON. Designet er ikke-låsende (momentært), dvs. efter slip vender håndtaget tilbage til udgangspositionen. Pilepiktogrammer o > letter operatørens orientering under retningsstyring.

Tekniske specifikationer

- Type: KCD4
 - Kontaktfunktion: ON-OFF-ON (afbryder)
 - Version: uden låsning (moment)
 - Nominel belastning: maks. 250 V / 15 A
 - Nominel belastning (alternativ): 125 V / 20 A
 - Antal ben: 6-ben
 - Stik: Faston 6,3 mm
 - Beskyttelse: IP20
-

- Farve: sort
- Markeringer på holderen: pile
- Monteringshul (udskæring): 29,5 x 22,4 mm
- Kropsdimensioner: 31 x 25 x 35 mm
- Installationshøjde (nødvendig dybde i panelet): 28 mm

Funktioner og egenskaber

- Tre-positions ON-OFF-ON-kontakt til retningsvalg eller to tilstande med neutral position
- Ikke-detentionerende momentdesign til kortvarig drift
- Panelmontering i en rektangulær udskæring
- Terminaler til hurtig tilslutning med 6,3 mm Faston fladstik
- Piktogrammer på holderen for tydelig positionsidentifikation

Ideal til

- Kontrolpaneler og eltavler
- Retningsstyring af DC-motorer (f.eks. fremad/bagud) i kombination med passende ledningsføring
- Enhedstilstandskontrol med center off-position
- Industrielle og værkstedsmæssige anvendelser, testarmaturer

Pakkens indhold

- 1x KCD4 vippekontakt

Hvorfor vælge dette produkt?

- Standard KCD4-format for nem udskiftning i eksisterende paneler
- Momentversion egnet til styring, hvor der kræves returnering til startpositionen
- Enkel tilslutning via 6,3 mm Faston og hurtig panelmontering
- Klart defineret monteringshul og installationsdybde til paneledesign

Installations- og betjeningsvejledning

- Før installation skal monteringshullets størrelse på 29,5 x 22,4 mm og den nødvendige dybde i panelet på 28 mm kontrolleres.
- Til tilslutninger skal du bruge de tilsvarende 6,3 mm Faston-stik og ledninger, der er dimensioneret til applikationens aktuelle belastning.
- Bekræft kontakternes forbindelse ved måling eller i henhold til diagrammet for din applikation (ON-OFF-ON, 6 ben).

Sikkerhedsmeddelelse

- Når produktet anvendes med en netspænding på 220-250 VAC, er det nødvendigt at følge principperne for arbejde med elektrisk udstyr. Udfør kun installation og service, når strømforsyningen er
-

afbrudt.

- Overhold de nødvendige isolationsafstande, sikringer og kapslinger i henhold til den specifikke anvendelse. IP20-kapslingen beskytter ikke mod vandindtrængning.

Galleri:

