

LED metal skrue-på indikatorlampe, til hul diameter 22 mm, sølv

Produktkoder:

Produktkode: AM8439

EAN13: -

HS-kode: 85414100

Produktparametre:

Dækning: IP65

Monteringshul: 22 mm

Installation: Ved at skrue

IC dækning: IK08



Produktvarianter:

Farve: hvid, Gul, Rød, Grøn, Blå

Spænding: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V DC

Produktbeskrivelse:

Den professionelle LED-indikator i metal med en diameter på 22 mm er ideel til at signalere status for udstyr, kontrolpaneler og industrielle applikationer. Den tilbyder høj holdbarhed, lang levetid og et valg af fem farver og tre spændingsmuligheder, hvilket muliggør brug i en bred vifte af projekter.

Tekniske specifikationer

- Driftsspænding: 3-6V / 12V / 24V / 110-220V (afhængigt af den valgte variant)
 - Monteringshuldiameter: 22 mm
 - Kroppsmateriale: Metal
 - Tilslutningstype: Skrueterminaler
 - Lyskilde: LED
 - Lys farve: Rød, gul, blå, grøn, hvid
 - Levetid: 40.000 timer
 - Driftstemperatur: -20°C til +55°C
-

- IP-klassificering: IP65 (vandtæt og støvtæt)
- Mekanisk modstand: IK08
- Vægt: 24 g
- Dimensioner: D24,7 × 27,8 mm

Funktioner og egenskaber

- LED-indikation med høj lysstyrke
- Metal, holdbart hus egnet til industrielle miljøer
- Hurtig og sikker installation takket være skrueterminaler
- Lang levetid og lavt forbrug
- Bred kompatibilitet takket være tre spændingsområder
- Velegnet til paneler, styreenheder og gør-det-selv-projekter

Ideal til

- Kontrolpaneler og styresystemer
- Industrielle maskiner og udstyr
- Elektroniske projekter og måleteknologi
- Gør-det-selv-konstruktion og ændringer i elektriske installationer

Pakkens indhold

- 1× Metal LED-indikator 22 mm (farve afhængigt af variant)
- Monteringsmøtrik

Hvorfor vælge dette produkt?

- Høj pålidelighed og holdbarhed til professionel og hobbybrug
- Valg af fem farver og tre spændingsniveauer
- Holdbart design med IP65-beskyttelse
- Nem installation i et 22 mm hul
- Velegnet til brug i en bred vifte af applikationer – fra industri til hjemmeprojekter

Galleri:



