

# Snor til udvendige rulleskodder, hvid-sort, 1m

## Produktkoder:

Produktkode: AM1378

EAN13: -

HS-kode: 39253000

## Produktparametre:

Farve: Hvid



## Produktvarianter:

## Produktbeskrivelse:

Snoren er beregnet til manuel betjening af udvendige rulleskodder og anden solafskærmning med manuel snorføring. Den fungerer også som en udskiftningsdel ved slid eller beskadigelse af den oprindelige betjeningsnor.

## Tekniske specifikationer

- Produkttype: snor til udvendige rulleskodder
- Formål: manuel betjening af solafskærmning
- Farve: hvid-sort, meleret udførelse
- Salgsenhed: 1 m længde
- Anbefalet snorlængde til installation: 2,5 gange vinduets højde

## Funktioner og egenskaber

- Fungerer til manuel betjening af udvendige rulleskodder.
- Er velegnet som reservedel ved service af rulleskoddemekanismen.
- Den melerede hvid-sortede udførelse gør det nemmere visuelt at skelne snoren fra ensfarvede varianter.
- Leveres i metermål i henhold til den valgte bestilte længde.

## Ideal til

- Udskiftning af en slidt eller beskadiget snor til udvendig rulleskode.
-

- Service af manuelt betjente rulleskoddesystemer.
- Installationer, hvor der kræves en hvid-sort betjeningsnor.

#### **Pakkens indhold**

- Snor til udvendige rulleskodder i den bestilte længde.

#### **Hvorfor vælge dette produkt**

- Det er en reservesnor beregnet til manuel betjening af udvendige rulleskodder.
- Salg i metermål gør det muligt at vælge længden i henhold til den specifikke installation.
- Den angivne anbefaling om en længde på 2,5 gange vinduets højde hjælper med at fastslå det nødvendige metermål.

#### **Instruktioner til installation og drift**

- Inden bestilling skal du bestemme den nødvendige snorlængde i henhold til vinduets højde og kravene til den specifikke installation.
- Ved udskiftning skal du kontrollere tilstanden af føringer, gennemføringer og rulleskoddens betjeningsmekanisme.
- Før snoren uden skarpe bøjninger og væk fra kanter, der kunne beskadige den mekanisk.
- Udfør monteringen således, at snoren ikke forhindrer sikker bevægelse af rulleskoddesystemet.

#### **Galleri:**