

LED-pære BA15S 6 V DC rød, 30xSMD 2835

Produktkoder:

Produktkode: AM5774

EAN13: -

HS-kode: 85395200

Produktparametre:

Farve af lys: Rød

Vinkel af lys: 360°

Luminosity: 450-500 lm

Tålmodighed: BA15S

Nuværende: 0,4 A

LED-type: 2835 SMD

Spænding: 6 V DC

Antal lysdioder: 30

Dækning: IP22

Livstid: 50.000 timer



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

LED-pæren med BA15S-fatning er beregnet som erstatning for en enkeltkontaktpære i et 6V elektrisk system. Den røde version er velegnet til belysningsapplikationer, hvor der kræves en rød lysfarve, især i veteranbiler. Produktet kræver brug i et system med negativ jord.

Tekniske specifikationer

- Sokkel: BA15S
 - Forsyningsspænding: 6 V DC
 - Lys farve: rød
 - LED-type: SMD 2835
 - Antal LED'er: 30
 - Design: LED-erstatning for enkeltkontaktpære
 - Designet til køretøjer med negativ ramme
-

Funktioner og egenskaber

- LED-design til drift i køretøjets 6V-elsystem.
- BA15S-fatningen muliggør installation i fatninger til denne type pære.
- Det røde lys er egnet til baglygtefunktioner, der svarer til køretøjets konfiguration.
- Designet er primært rettet mod brug i historiske køretøjer.

Ideal til

- Historiske køretøjer med 6V elektrisk system.
- Belysningsapplikationer med BA15S-sokkel.
- Baglygter eller positionslygter, hvor rødt lys er påkrævet, og hvor køretøjets lygtes design svarer hertil.

Pakkens indhold

- 1 stk. LED-pære BA15S 6 V, rød

Hvorfor vælge dette produkt?

- Kombinerer en BA15S-fatning og 6 V strømforsyning til køretøjer med et tilsvarende elektrisk system.
- Den røde version er egnet til brug i belysningsfunktioner, der kræver denne lysfarve.
- Betegnelsen for den negative jord er eksplicit angivet, hvilket er vigtigt for korrekt funktion efter installation.
- Velegnet løsning til historiske køretøjer, der kræver udskiftning af 6V LED.

Installations- og betjeningsvejledning

- Før installation skal du kontrollere kompatibiliteten mellem BA15S-fatningen og 6 V DC-forsyningsspændingen.
- Installer kun produktet i et køretøj med negativ jord.
- Afbryd strømmen til kredsløbet før installation.
- Efter installationen skal det kontrolleres, at armaturet fungerer korrekt, og at den røde farve bruges korrekt i henhold til lysets formål.

Sikkerhedsmeddelelse

- Forkert tilslutning eller brug i et system med forskellig polaritet kan resultere i produktfejl eller beskadigelse.
 - Må ikke anvendes ved en anden strømforsyningsspænding end den angivne.
 - Installer i en kompatibel stikkontakt og uden mekanisk kraft.
 - Ved brug i et køretøj er det nødvendigt at overholde kravene til
-

farvedesign og funktion af udvendig belysning.

Galleri:

