

LED-pære BA15S 6 V DC orange, 30xSMD 2835

Produktkoder:

Produktkode: AM0764

EAN13: -

HS-kode: 85395200

Produktparametre:

Farve af lys: Orange

Vinkel af lys: 360°

Luminosity: 450-500 lm

Tålmodighed: BA15S

Nuværende: 0,4 A

LED-type: 2835 SMD

Spænding: 6 V DC

Antal lysdioder: 30

Dækning: IP22

Livstid: 50.000 timer



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

LED-pæren med BA15S-fatning er beregnet som erstatning for en enkelt glødelampe i et 6 V elektrisk system. Den orange version er velegnet til belysningsfunktioner, der kræver orange lys, især i veteranbiler. Produktet kræver tilslutning til et system med negativ jord.

Tekniske specifikationer

- Sokkel: BA15S
 - Forsyningsspænding: 6 V
 - Lys farve: orange
 - LED-type: SMD 2835
 - Antal LED'er: 30
 - Design til enkeltstrenget base
 - Krav til køretøjets polaritet: negativ jord
-

Funktioner og egenskaber

- LED-design designet til at erstatte en klassisk pære med en BA15S-fatning.
- Designet med flere SMD LED'er spreder lyset i flere retninger.
- Velegnet til brug i 6 V indbyggede systemer.
- Lygtens orange farve svarer til brug til signal- eller markeringslysfunktioner, hvis dette er passende for det specifikke køretøj og den specifikke lygte.

Ideal til

- Historiske køretøjer med 6 V elektrisk system
- Veteranbiler udstyret med BA15S-fatning
- Udskiftning af enkeltglødelamper i applikationer, der kræver orange lys

Pakkens indhold

- 1 stk. LED-pære BA15S

Hvorfor vælge dette produkt?

- Den svarer til BA15S-fatningen, og spændingen er 6 V.
- Den er beregnet til køretøjer, hvor det er nødvendigt at vedligeholde et negativt batteri.
- LED-designet repræsenterer et direkte alternativ til en klassisk pære med samme sokkel.
- En passende løsning til renovering og drift af historiske køretøjer med et seks-voltssystem.

Installations- og betjeningsvejledning

- Før installation skal BA15S-fatningen, driftsspændingen 6 V og den nødvendige lysfarve til den givne lysfunktion kontrolleres.
- Designet til køretøjer med negativ jord. Hvis den bruges i et system med omvendt polaritet, vil pæren ikke fungere korrekt.
- Udfør installationen med strømmen slukket.
- Før brug skal det kontrolleres, om lysarmaturet er kompatibelt med køretøjets driftsforskrifter.

Sikkerhedsmeddelelse

- Forkert polaritetstilslutning kan resultere i produktfejl eller beskadigelse.
 - Brug kun produktet i et 6 V elektrisk system.
 - Pas på ikke at kortslutte stikkontakten eller køretøjets elektriske system under installationen.
 - Hvis du er usikker på kompatibiliteten med køretøjets elektriske
-

installation, bør du overlade installationen til en professionel servicetekniker.

Galleri:

