

Strømforsyning 0-220V DC, 6,5A - 1500W, 1 kanal

Produktkode: AM3809

EAN13: -

HS-kode: 85044090

Produktvarianter:

Produktparametre:

Indgangsspænding: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Udgangsspænding: 0-220V DC

Udgangsstrøm: 6.5A

Udgangseffekt: 1500W

Dækning: IP20



Produktbeskrivelse:

Skiftet industriel strømforsyning beregnet til installation eller i distributionsskabe. Denne kilde er af industrielt design, den er dækket af en metalramme med IP20-beskyttelse, den har en standardklemme med skruer til tilslutning af netspændingen inklusive jordledningen og en DC-spændingsudgang. Kilden har kortslutningsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse og strømoverbelastningsbeskyttelse. Den industrielle kilde afkøles aktivt. Strømkilden inkluderer en LED-diode, der tjener som strømindikator og også en justeringstrimmer, takket være hvilken strømkildens udgangsspænding kan justeres.

Velegnet til for eksempel at drive servomotorer, hjemmeautomatik, indgangsporte og andre applikationer. Regn altid med en tilstrækkelig reserve i ydeevne (20-25%), det er ikke tilrådeligt at betjene kilden i lang tid på grænsen af ydeevnemuligheder. Du kan finde flere industrielle kilder til andre parametre i vores tilbud.

Indgangsspænding: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Udgangsspænding: 0-220 V DC, maks. 6,5A

Effektivitet: 86,5 %

Beskyttelse mod overbelastning (105%-150%), overspænding, kortslutning (automatisk genopretning)

Beskyttelse mod overophedning: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (nulstil ved fald under 50°C)

Testet for 2G vibration (10-500Hz/10min)

Isolationsmodstand: I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M ohm/500VDC

Stålkonstruktion

Arbejdstemperatur: 0~ 50°C

Omgivende luftfugtighed: 0~95%

Kun til indendørs brug (IP20-beskyttelse)

Størrelse: 291x132x68mm

