

SSR DA kontaktløst relæ, DC-AC

Produktkode: AM5579

EAN13: -

HS-kode: 85364190

Produktvarianter:

Maks. skiftet strøm: 10 A, 60 A



Produktparametre:

Spænding: 3-32 V DC

Dækning: IP22

Maks. koblingsspænding: 24-480 V AC

Produktbeskrivelse:

SSR (Solid State Relay), er et elektronisk relæ uden bevægelige dele, der bruges til at styre elektriske kredsløb. I modsætning til traditionelle elektromekaniske relæer, som bruger et elektromagnetisk felt til at styre kontakter, bruger SSR'er halvlederelementer såsom transistorer, tyristorer eller triacs til at styre elektriske kredsløb. SSR'er kan bruges til at styre strømenheder såsom lys, varmesystemer, motorcontrollere, elektriske pumper og andre elektroniske enheder, der kræver omskiftning eller regulering af høj effekt. SSR'er er populære for deres pålidelighed, høje koblingshastighed, støjsvage drift og lette integration med andre elektroniske komponenter.

Indikering af relæaktivering med LED

Kontakt dæksel

Vi anbefaler kølerelæer med koblingsstrømme over 10A

Slukket tid: $\leq 10\text{ms}$

Spændingsfald: $\leq 1,6\text{V}$

Mål: 58,4x45x22mm

Vægt: 98g

