

Plastkabelforskruning, sort, M-gevind

Produktkoder:

Produktkode: AM2330

EAN13: -

HS-kode: 85444290

Produktparametre:

Farve: Sort

Dækning: IP68



Produktvarianter:

Tråd: M12, M16, M18, M20, M22, M24, M25, M30, M32, M40

Produktbeskrivelse:

Plastkabelforskruningen med metrisk gevind er designet til at føre et kabel gennem væggen på et fordelerskab, kabinet eller udstyr og til at tætne kabelindgangen mod støv og vand. Den sorte udførelse i polyamid PA66 er velegnet til tekniske installationer i miljøer, hvor der kræves mekanisk beskyttelse af kabelgennemføringen og tætning med IP68-beskyttelse.

Tekniske specifikationer

- Produkttype: kabelforskruning
- Udførelse: plast
- Farve: sort
- Gevindtype: metrisk gevind M
- Materiale: PA66, polyamid
- Kapslingsklasse: IP68
- Materialets brændbarhed: UL94 V-2

Funktioner og egenskaber

- Tjener til mekanisk fastgørelse og tætning af kablet ved gennemføringen gennem udstyrets eller kabinettets væg.
 - Forskruningens design begrænser indtrængen af støv og vand i
-

kabelindgangen.

- Det metriske gevind muliggør montering i et tilsvarende gevindhul eller fastgørelse med en møtrik.
- Polyamid PA66 giver et solidt plastdesign, der er velegnet til installations- og afdækningsapplikationer.
- Den sorte farve er ideel til en diskret integration i teknisk udstyr og kabinetter.
- Produktet leveres som en variant baseret på den valgte gevindstørrelse.

Ideal til

- Kabelindgange til fordelerskabe og installationsdåser.
- Kabelgennemføringer i plast- eller metalkabinetter.
- Udendørs applikationer med krav om tætning af kabelgennemføringen.
- Teknisk udstyr, hvor det er nødvendigt at beskytte kabelindgangen mod støv og vand.
- Installationer i miljøer med øgede krav til kabelindgangens tæthed.

Pakkens indhold

- 1 stk. plastkabelforskruning i den valgte gevindvariant

Hvorfor vælge dette produkt

- Kapslingsklasse IP68 er velegnet til støv- og vandtæt tætning af kabelgennemføringen.
- Materialet PA66 er ideelt til brug i tekniske plastinstallationskomponenter.
- Brændbarhedsklassen UL94 V-2 angiver materialets reaktion ved brand.
- Flere varianter af metrisk gevind gør det muligt at vælge ud fra det forberedte monteringshul.
- Det enkle design gør det nemt at montere kablet i kabinettet eller fordelerskabet.

Installations- og betjeningsvejledning

- Før montering skal du vælge den gevindvariant, der passer til hullet i kabinettet eller udstyret.
 - Før kablet gennem forskruringen og stram spændedelen, så kablet er mekanisk sikret, og gennemføringen er tæt.
 - For at opretholde IP68-beskyttelsen skal forskruringen sidde korrekt, være spændt til og bruges med et passende kabel.
 - Montering i elektrisk udstyr må kun udføres, når strømforsyningen er afbrudt.
-

Sikkerhedsadvarsler

- Ved brug i elektrisk udstyr skal monteringen udføres af en person med de rette kvalifikationer.
- Forkert montering af kabelforskrningen reducerer tætheden og den mekaniske beskyttelse af kabelindgangen.
- Forskrningen fungerer ikke som elektrisk isolering af ledninger eller som erstatning for elektriske beskyttelseskomponenter.
- Før udstyret tages i brug, skal du kontrollere, at forskrningen er spændt korrekt, og at kablet er i god stand ved gennemføringen.

Galleri:

