

Buzzer til hul diameter 16 mm, rustfrit stål

Produktkoder:

Produktkode: AM7014

EAN13: -

HS-kode: 85414100



Produktparametre:

Farve: Sølv

Dækning: IP65

Monteringshul: 16 mm

Baggrundsbelysning: Rød

Produktvarianter:

Spænding: 12 V DC, 24 V DC

Produktbeskrivelse:

Metalsummeren med integreret LED-indikator i design til et 16 mm monteringshul er designet til akustisk og optisk signalering i industrielle eltavler, kontrolpaneler og kompakte enheder. Takket være huset i rustfrit stål og IP65-beskyttelse er den også velegnet til krævende miljøer med støv og fugt. Den intermitterende lydtone i kombination med LED-signalering giver en klar og øjeblikkelig meddelelse om enhedens status.

Tekniske specifikationer

- Driftsspænding: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (afhængigt af den valgte variant)
 - Maksimal strøm: 20 mA
 - Buzzerlydstyrke (ved en afstand på 10 cm): 85 dB
 - Tonefrekvens: 2500 Hz
 - Lydsignal: intermitterende tone
 - LED-farve: rød
 - Fordiameter: 18 mm
 - Samlet længde: 35 mm
 - Monteringshuldiameter: 16 mm
-

- Gevind: M16 × 1
- Vægt: 42 g
- Kropsmateriale: rustfrit stål
- Beskyttelse: IP65
- Driftstemperatur: –25 °C til +80 °C
- Terminaler: skrueklemmeblok

Funktioner og egenskaber

- Kombination af akustisk og optisk signalering i ét element
- Helmetaldesign af rustfrit stål med høj mekanisk modstandsdygtighed
- Intermitterende hørbar tone for et tydeligt advarselssignal
- LED-indikator for tydelig visuel statusindikation
- Forseglet konstruktion egnet til støvede og fugtige miljøer
- Kompakte dimensioner egnede til paneler med begrænset plads
- Nem panelmontering med et Ø 16 mm hul

Ideal til

- Kompakte industrielle styreskabe
- Maskinstyrings- og signalpaneler
- Advarsels- og fejlsignalering
- Automatiserings- og kontrolsystemer
- Anvendelser, der kræver høj beskyttelsesgrad IP65

Pakkens indhold

- Metalsummer med LED-indikator
- Monteringsmøtrikker til panelmontering
- Tætningselement for at sikre IP65-beskyttelse

Hvorfor vælge dette produkt?

- Holdbart design i rustfrit stål med lang levetid
- Pålidelig kombination af lyd- og lyssignalering
- Høj IP65-beskyttelse til krævende driftsforhold
- Lille monteringshul Ø 16 mm sparer plads i panelet
- Velegnet til professionel industriel brug

Galleri:



