

# Strømforsyningsstik 28,8V, 2A, 5,5x2,1mm, oplader til blybatterier

## Produktkoder:

Produktkode: AM5665

EAN13: -

HS-kode: 85044090

## Produktparametre:

Indgangsspænding: 100-240 V AC,  
50/60 Hz

Udgangsspænding: 28,8 V DC

Udgangsstrøm: 2 A

Udgangseffekt: 63 W

Kabellængde: 120 cm

Stik: 5,5x2,1 mm

Dækning: IP22



## Produktvarianter:

## Produktbeskrivelse:

Den førsteklasses 28,8V blysyrebatterioplader er det perfekte valg til en bred vifte af elektriske køretøjer såsom kørestole, golfvogne og elektriske scootere. Takket være avancerede teknologier og intelligent opladning sikrer den hurtig, effektiv og sikker opladning af dine batterier.

## Vigtigste fordele:

- **Hurtig opladning:** Hurtigopladningsfunktionen sparer din tid og giver dig mulighed for at genoptage driften så hurtigt som muligt.
  - **Intelligent ladeindikator:** Viser tydeligt den aktuelle ladestatus, så du altid ved, hvornår batteriet er klar.
  - **Maksimal beskyttelse:** Sikkerhedssystemet inkluderer overspænding (OVP), overstrøm (OCP), overbelastning (OLP) og kortslutningsbeskyttelse (SCP), hvilket sikrer lang batterilevetid og sikkerhed under opladning.
-

Denne oplader er det ideelle valg for alle, der leder efter en pålidelig, hurtig og sikker løsning til genopladning af blybatterier. Takket være dets kompakte design og lette betjening bliver den en uundværlig hjælper til dit elektriske køretøj.

### **Instruktioner og vedligeholdelse:**

1. Når du oplader batteriet, skal du først tilslutte opladeren til batteriet og derefter til lysnettet. Efter opladning afbrydes først lysnettet og derefter opladeren fra batteriet. Forkert frakobling kan beskadige batteriet.
2. Fortsæt opladningen i 2-3 timer, efter at LED-lyset bliver grønt.
3. Oplad i et tørt miljø.
4. Hvis du ikke bruger opladeren, bedes du frakoble den i tide.
5. Oplad batteriet, før det er helt afladet for at undgå at beskadige det.

### **Parametre:**

Indgangsspænding: 100-240 V AC, 47-63 Hz.

Udgangsspænding: 28,8V DC, 2A

Stikstørrelse 5,5 mm (ydre diameter) x 2,1 mm (indvendig diameter)

Den positive pol er på den indre skal.

### **Pakkeindhold:**

- Batterioplader
- Brugermanual

### **Galleri:**