

Digital termostat DTC1110 med ekstern føler -40°C - +99°C, 230V

Produktkoder:

Produktkode: AM7416

EAN13: -

HS-kode: 90321020

Produktparametre:

Spænding: 220-240 V AC

Starttemperatur: -50°C - 99 °C

Dækning: IP22

Sonde type: NTC 3950 10K, 1%



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

DTC1110 er en avanceret digital termostat, der giver en pålidelig løsning til temperaturstyring i en lang række applikationer. Takket være dets moderne design, høje nøjagtighed og lette betjening er den et ideelt valg til boliger, værksteder, industrivirksomheder og andre miljøer.

Nøglefunktioner:

- **Bred anvendelse:** Kan bruges inden for forskellige områder, fra hjemmeautomatisering til industrielle anvendelser.
- **Sikkert design:** Skallen lavet af ikke-brændbart ABS-materiale sikrer sikker og pålidelig drift.
- **Høj nøjagtighed:** Temperaturmåling med en afvigelse på kun ± 1 °C.
- **Intelligent kontrol:** Bruger temperaturfeedback for mere præcis kontrol.

Specifikationer:

- **Model:** DTC1110
 - **Strøm:** AC 110-220V
-

- **Temperaturområde:** -40 °C til +99 °C
- **Målenøjagtighed:** ±1 °C (-40 °C til +70 °C)
- **Sensorenlængde:** 100 cm
- **Mål:** 93 x 56 x 34 mm
- **Udgangskapacitet:**
 - Køling: 10 A/250 VAC
 - Opvarmning: 10 A/250 VAC

Enkel opsætning og betjening:

- **Parameterjustering:** Indstil den ønskede temperatur eller juster parametrene ved at holde knappen nede.
- **Varme- og køletilstande:** Automatisk skift mellem tilstande i henhold til de indstillede temperaturgrænser.
- **Indikatorer:** Det digitale display viser den aktuelle temperatur og enhedens status.

Avancerede funktioner:

- **Indstillingshukommelse:** Gendan standardindstillingerne, når der registreres fejl eller strømsvigt.
- **Alarmer:** Automatisk signalering i tilfælde af overophedning eller sensorfejl (display "HHH" eller "LLL").
- **Temperaturkalibrering:** Muligheden for at finjustere målingen i området -10 °C til +10 °C.

Sikkerhedsinstruktioner:

1. Foretag kun alle ledningsændringer, når strømforsyningen er afbrudt.
2. Hold sensoren væk fra strømkabler for at undgå interferens.
3. Brug ikke termostaten i et fugtigt miljø eller i nærheden af kilder til stærk elektromagnetisk interferens.

Pakkeindhold:

- 1x DTC1110 digital termostat
- 1x temperatursonde

Galleri:



