

# Metalkabelforskruning IP68, 180°C, M gevind

## Produktkoder:

Produktkode: AM9262

EAN13: -

HS-kode: 85444290

## Produktparametre:

Dækning: IP68

Driftstemperatur: -40°C - +180°C

Brandbarhedsklasse: UL94V -2



## Produktvarianter:

Tråd: M10-06, M12x1,5-06,  
M12x1,5-065, M12x1,5-08, M16-08,  
M16-10, M18-10, M20-10, M20-12

## Produktbeskrivelse:

Kabelforskruninger er fuldstændig forseglede og har en IP68-beskyttelsesklassificering. Det betyder, at metaltætningerne er støvtætte og beskyttet mod de vedvarende påvirkninger af nedsænkning i vand. CSS-M kabelforskruninger er ideelle til hårdere miljøer og udendørs applikationer. Modstandsdygtig over for salt, alkohol, olie, fedt og almindelige opløsningsmidler. Ideel til krævende industrielle miljøer. Til brug med ikke-pansret kabel.

## Materiale:

- **Delene A, C, F** er lavet af højkvalitets messing med forniklet overflade
- **Dele B, D** lavet af temperaturbestandigt silikonegummi

**Beskyttelsesniveau:** IP68 – vandtæt op til 5 bar tryk

**Arbejdstemperatur:** fra -40 °C til +180 °C (kortvarig op til +200 °C)

---

## Antændelighedsklasse: UL94V-2 - lav røg, halogenfrit design

Pris for 1 stk

Varenummer	Trådstørrelse	Kabeldiameter (? mm)	Gevinddiameter C1 (mm)	Gevindlængde C2 (mm)	A & F skruenøgle størrelse (mm)
CSS M10 - 06	M10x1	2,5 ~ 6	10	6	12/16
CSS M12 - 06	M12 x 1,5	2,5 ~ 6	12	6	14/15
CSS M12 - 065	M12 x 1,5	3 ~ 6,5	12	6	14/15
CSS M12 - 08	M12 x 1,5	4 ~ 8	12	7	14/16
CSS M16 - 08	M16 x 1,5	4 ~ 8	16	6.5	18/18
CSS M16 - 10	M16 x 1,5	6 ~ 10	16	8	18/20
CSS M18 - 10	M18 x 1,5	6 ~ 10	18	8	20/20
CSS M20 - 10	M20 x 1,5	6 ~ 10	20	8	22/20
CSS M20 - 12	M20 x 1,5	7 ~ 12	20	9	22/22

### Galleri:

