

Strømforsyning 0-110V DC, 13,6A - 1500W, 1 udgang

Produktkoder:

Produktkode: AM9698

EAN13: -

HS-kode: 85044090

Produktparametre:

Indgangsspænding: 180-264 V AC,
45-65 Hz

Udgangsspænding: 0-110 V DC

Udgangsstrøm: 13,6 A

Udgangseffekt: 1500 W

Dækning: IP20



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Industriel strømforsyning med kontaktløs kobling designet til installation eller i fordelerskabe. Denne strømforsyning er i industrielt design, er dækket af en metalramme med IP20-beskyttelse, har en standard klemrække med skruer til tilslutning af netspændingen inklusive en jordledning og en DC-spændingsudgang. Strømforsyningen har kortslutningsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse og overbelastningsbeskyttelse. Den industrielle kilde afkøles aktivt. Strømforsyningen inkluderer en LED-diode, der tjener til at indikere strømforsyningen, og en justeringstrimmer, der giver dig mulighed for at justere strømforsyningens udgangsspænding.

Velegnet til f.eks. strømforsyning af servomotorer, hjemmeautomation, indgangsporte og andre anvendelser. Regn altid med en tilstrækkelig effektreserve (20-25%), det er ikke tilrådeligt at bruge strømkilden ved grænsen af dens effektkapacitet i længere tid. Du kan finde flere industrielle kilder til andre parametre i vores tilbud.

Indgangsspænding: 190-240V AC, 47-63Hz.

Udgangsspænding: 0-110 V DC, maks. 13,6A

Effektivitet: 87%

Overbelastningsbeskyttelse (105%-150%), overspænding, kortslutning (automatisk genoprettelse)

Overophedningsbeskyttelse: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (nulstilles ved temperaturer under 50°C)

Testet for 2G-vibrationer (10-500Hz/10min)

Isolationsmodstand: I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ohm/500VDC

Metalkonstruktion

Arbejdstemperatur: $0\sim 50^{\circ}\text{C}$

Omgivende luftfugtighed: $0\sim 95\%$

Kun til indendørs brug (IP20-beskyttelse)

Størrelse: 277x155x70mm

Galleri:

