

Buzzer til hul diameter 22 mm, rustfrit stål, IP66

Produktkoder:

Produktkode: AM5049

EAN13: -

HS-kode: 85414100

Produktparametre:

Farve: Sølv

Dækning: IP66

Monteringshul: 22 mm

Baggrundsbelysning: Rød



Produktvarianter:

Spænding: 6 V DC, 12 V, 24 V

Produktbeskrivelse:

Metalsummer med integreret LED-indikator i 22 mm monteringshuldesign og IP66-beskyttelse er designet til pålidelig akustisk og optisk signalering under krævende industrielle forhold. Det robuste kabinet i rustfrit stål giver høj mekanisk modstand og lang levetid, mens den intermitterende lyd tone sammen med LED-indikation giver klar og øjeblikkelig besked om enhedens status, selv i støjende drift.

Tekniske specifikationer

- Driftsspænding: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (afhængigt af den valgte variant)
 - Maksimal strøm: 20 mA
 - Buzzerlydstyrke (ved en afstand på 10 cm): 85 dB
 - Tonefrekvens: 2500 Hz
 - Lydsignal: intermitterende tone
 - LED-farve: rød
 - Fordiameter: 25 mm
 - Samlet længde: 35 mm
 - Monteringshuldiameter: 22 mm
-

- Gevind: M22 × 1
- Vægt: 55 g
- Kropsmateriale: rustfrit stål
- Beskyttelse: IP66
- Driftstemperatur: –25 °C til +80 °C
- Terminaler: skrueklemmeblok

Funktioner og egenskaber

- Kombination af akustisk og optisk signalering i ét element
- Helmetaldesign af rustfrit stål med høj mekanisk modstandsdygtighed
- Intermitterende hørbar tone for et tydeligt advarselssignal
- LED-indikator for tydelig og hurtig visuel statusindikation
- Høj modstandsdygtighed over for støv og kraftige vandstråler
- Stabil fastgørelse med M22 × 1 gevind
- Nem panelmontering med et Ø 22 mm hul

Ideal til

- Industrielle eltavler og kontrolpaneler
- Maskiner udsat for fugt, støv og afspyling
- Advarsels- og fejlsignalering
- Automatiserings- og kontrolsystemer
- Hårde industrielle og udendørs applikationer

Pakkens indhold

- Metalsummer med LED-indikator

Hvorfor vælge dette produkt?

- Høj IP66-beskyttelse til krævende driftsforhold
- Holdbart design i rustfrit stål med lang levetid
- Pålidelig lys- og lydsignalering
- Standard monteringshul Ø 22 mm
- Professionelle løsninger til industriel brug

Galleri:

