

SP16, IP68 vandtæt kabelstik

Produktkoder:

Produktkode: AM3298

EAN13: -

HS-kode: 85369010

Produktparametre:

Materiale til huset: Plast

Dækning: IP68

Installation: Ved lodning



Produktvarianter:

Antal stifter: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

Produktbeskrivelse:

Vandtæt dockingstik til ledninger med en diameter på 5,5 - 8 mm.
Forgylde kontakter.

Type:	2-bens	3-benet	4-benet	5-benet	7-bens	9-bens
SP16						
Kontakt diameter	1,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Nominel strøm	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Nominel spænding	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Kontaktmodstand	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Isolationsmodstand	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ

Maksimal strøm: 10A

Maksimal spænding: 250V AC

Beskyttelse: IP68

Arbejdstemperatur: -20 - 110°C

Relativ luftfugtighed: 90% - 95%

Materiale: Polyamid

Galleri:



SP16	02	03	04	05	07	09
Contact diameter	Ø1-Ø2	Ø1-Ø3	Ø1-Ø4	Ø1-5	Ø1-7	Ø1-9
Rated current (A)	3A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	200V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	2	2	2	2
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000

