

# SP16 panelmontering, IP68 vandtæt kabelstik

## Produktkoder:

Produktkode: AM7187

EAN13: -

HS-kode: 85369010



## Produktparametre:

Materiale til huset: Plast

Dækning: IP68

Installation: Ved lodning

## Produktvarianter:

Antal stifter: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

## Produktbeskrivelse:

Vandtæt panelstik til ledninger med en diameter på 5,5 - 8 mm. Forgylde kontakter.

Type:	2-bens	3-benet	4-benet	5-benet	7-bens	9-bens
SP16						
Kontakt diameter	1,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Nominel strøm	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Nominel spænding	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Kontakt afstand	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Isolations modstand	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ

Maksimal strøm: 10A

Maksimal spænding: 250V AC



Beskyttelse: IP68

Arbejdstemperatur: -20 - 110°C

Relativ luftfugtighed: 90% - 95%

Materiale: Polyamid

## Galleri:



SP16	02	03	04	05	07	08
Wiring diagram						
Contact diameter	Ø16.2	Ø16.2	Ø16.4	Ø16.2	Ø16.2	Ø16.2
Rated current (A)	16	16	16	16	16	16
Rated voltage (V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (V)	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V
Contact resistance (mΩ)	2	2	3	3	3	3
Insulation resistance (MΩ)	200	200	200	200	200	200