

Ventilator 200x200x60mm, 48V DC

Produktkoder:

Produktkode: AM0095

EAN13: -

HS-kode: 84145925

Produktparametre:

Spænding: 48 V DC

Størrelse: 200x200 mm

Stik: Uden stik

Dækning: IP65

Livstid: 50.000 timer

Leje: Bolde



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Højtydende aksialventilator med dimensioner på 200x200x60 mm er designet til 48V DC strømforsyning og drift ved 2800 o/min. Den udmærker sig ved høj luftstrøm og pålidelig drift, selv under krævende industrielle forhold. Velegnet til kølesystemer, hvor stabil ydeevne og lang levetid er påkrævet.

Tekniske specifikationer

- Spænding: 48V DC
 - Strøm: 0,9A
 - Strømforbrug: 43,2 W
 - Hastighed: 2800 omdr./min.
 - Luftstrøm: 547,11 CFM
 - Lufttryk: 20,75 mmAq
 - Støjniveau: 58,6 dBA
 - Lejer: 2x kuglelejer
 - Stelmateriale: aluminium
 - Impellermateriale: PBT-plast
 - Isoleringsklasse: A
 - Driftstemperatur: -10°C til +70°C
-

- Vægt: ca. 900 g

Funktioner og egenskaber

- Højeffektiv børsteløs ekstern rotormotor
- Stabil hastighed og luftstrøm ved 48V DC
- Holdbar konstruktion af aluminium og plastikhjul
- Kuglelejer for lang levetid og støjsvag drift
- Certificering: CE, RoHS, UL

Ideal til

- Industriel køling af fordelerskabe og strømsystemer
- Elektronisk udstyr med kontinuerlig termisk belastning
- Ventilation af automations- og kraftenheder
- Kølesystemer til UPS og datacentre

Pakkens indhold

- 1× ventilator

Hvorfor vælge dette produkt?

- Høj luftstrøm på 547,11 CFM med lav støj
- Driftsspænding 48V DC – ideel til industrielle anvendelser
- Pålidelig drift takket være konstruktion og lejer af høj kvalitet
- Lang levetid selv ved kontinuerlig drift
- Certificering for sikker og miljøvenlig drift

Galleri: