

Endestop TZ-8122, rulle 90°

Produktkoder:

Produktkode: AM5070

EAN13: -

HS-kode: 85365080

Produktparametre:

Spænding: 115 V DC

Spænding: 250 V AC

Dækning: IP65

Max. strøm: 5 A



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

CNTD TZ-8122 endestopkontakten fra TZ-8-serien er en robust industriel mekanisk afbryder med et lige trykstempel, designet til præcis detektering af endepositioner og mekaniske stop. Det kompakte design muliggør installation selv på begrænset plads, mens det lige stempel sikrer entydig og gentagne koblinger uden fjederforspænding.

Tekniske specifikationer

- Type: mekanisk grænseafbryder
- Model: TZ-8122
- Aktuator: direkte trykstempel
- Kontaktarrangement: 1× NO + 1× NC (dobbeltkreds)
- Driftshastighed: 5 mm/s til 0,5 m/s
- Kontaktmodstand: maks. 25 mΩ
- Isolationsmodstand: min. 100 MΩ (ved 500 VDC)
- Dielektrisk styrke: 1500 VAC / 1 minut
- Mekanisk levetid: 1.000.000 cyklusser
- Elektrisk levetid: mere end 500.000 tænd/sluk-cyklusser
- Driftstemperatur: -20°C til +70°C
- Relativ luftfugtighed: ≤ 95% RF
- Beskyttelse: IP65
- Kropsdimensioner: 64 × 28,5 × 25 mm

- Samlet længde: 113,2 mm
- Vægt: 130 g

Nominelle spændinger og strømme

Lasttype	Spænding	INGEN kontakt	NC-kontakt
Resistiv (AC)	125 V AC	5 A	5 A
	250VAC	5 A	5 A
Resistiv (DC)	8-30 VDC	5 A	5 A
	125 VDC	0,4A	0,4A
	250 VDC	0,2A	0,2A
Induktion (AC)	125VAC	3 A	3 A
	250VAC	3 A	3 A
Induktiv (DC)	8-30 VDC	4 A	4 A
	125 VDC	3 A	3 A
	250 VDC	3 A	3 A
Stødstrøm	-	12 A	24 A

Funktioner og egenskaber

- Direkte trykstempel for præcis og gentagne skift
- Kompakte dimensioner egnede til begrænsede installationspladser
- Dobbelt fjederkontaktmekanisme for lang levetid
- Robust aluminiumslegering og forstærket plastikhus
- Vand-, støv- og olieafvisende (IP65)
- Stabile elektriske parametre for både AC- og DC-kredsløb

Ideal til

- Industriel automatisering
- Transportbåndssystemer
- CNC- og maskinværktøj
- Samle- og pakkelinjer
- Registrering af slutpositioner og mekaniske stop

Pakkens indhold

- Endestopkontakt CNTD TZ-8122

Hvorfor vælge dette produkt?

- Tydelig tabel over nominelle spændinger og strømme
- Høj mekanisk og elektrisk holdbarhed
- Kompakt og robust industridegn
- Pålidelig drift selv i krævende miljøer
- CNTD TZ-8-seriens dokumenterede kvalitet

Galleri:
