

Endestop TZ-8108, justerbar arm med rulle

Produktkoder:

Produktkode: AM7268

EAN13: -

HS-kode: 85365080

Produktparametre:

Spænding: 115 V DC

Spænding: 250 V AC

Dækning: IP65

Max. strøm: 5 A



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

CNTD TZ-8108 endestopkontakten fra TZ-8-serien er en industriel mekanisk afbryder med en justerbar arm afsluttet med en rulle. Dette design muliggør jævn bevægelsesoverførsel, reduceret friktion og fleksibel justering af koblingspositionen, hvilket er ideelt til applikationer med variabel bevægelsesgeometri og højere holdbarhedskrav.

Tekniske specifikationer

- Type: mekanisk grænseafbryder
 - Model: TZ-8108
 - Controller: justerbar arm med rulle
 - Kontaktarrangement: 1× NO + 1× NC (dobbeltkreds)
 - Driftshastighed: 5 mm/s til 0,5 m/s
 - Kontaktmodstand: maks. 25 mΩ
 - Isolationsmodstand: min. 100 MΩ (ved 500 VDC)
 - Dielektrisk styrke: 1500 VAC / 1 minut
 - Mekanisk levetid: 1.000.000 cyklusser
 - Elektrisk levetid: mere end 500.000 tænd/sluk-cyklusser
 - Driftstemperatur: -20°C til +70°C
 - Relativ luftfugtighed: ≤ 95% RF
-

- Beskyttelse: IP65
- Dimensioner: 29 × 27 × 128 mm
- Vægt: 155 g

Nominelle spændinger og strømme

Lasttype	Spænding	INGEN kontakt	NC-kontakt
Resistiv (AC)	125 V AC	5 A	5 A
	250VAC	5 A	5 A
Resistiv (DC)	8-30 VDC	5 A	5 A
	125 VDC	0,4A	0,4A
	250 VDC	0,2A	0,2A
Induktion (AC)	125 V AC	3 A	3 A
	250VAC	3 A	3 A
Induktiv (DC)	8-30 VDC	4 A	4 A
	125 VDC	3 A	3 A
	250 VDC	3 A	3 A
Stødstrøm	-	12 A	24 A

Funktioner og egenskaber

- Justerbar arm muliggør præcis justering af skiftepunktet
- Rulle reducerer friktion og mekanisk slid
- Jævn betjening med skrå og lateral kontakt
- Dobbelt fjederkontaktmekanisme for lang levetid
- Robust aluminiumslegering og forstærket plastikhus
- Vand-, støv- og oliebestandighed (IP65)

Ideal til

- Industriel automatisering
- Transportbånd og håndteringssystemer
- CNC- og maskinværktøj
- Pakke- og samlebånd
- Variable eller sideindgangsapplikationer

Pakkens indhold

- Endestopkontakt CNTD TZ-8108

Hvorfor vælge dette produkt?

- Tydelig tabel over nominelle spændinger og strømme
- Flexibel justering af skiftepunkt
- Høj mekanisk og elektrisk holdbarhed
- Pålidelig drift i krævende industrielle miljøer
- CNTD TZ-8-seriens dokumenterede kvalitet

Galleri: