

# Strømforsyning til 3-4 stk. 3W LED'er, 9-14V, 650mA

## Produktkoder:

Produktkode: AM1309

EAN13: -

HS-kode: 85044090

## Produktparametre:

Indgangsspænding: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Udgangsspænding: 9-14V DC

Udgangsstrøm: 650 mA

Ydeevne: 9-12 W



## Produktvarianter:

## Produktbeskrivelse:

Pålidelig strømforsyning designet til power-LED'er med en effekt på 3 × 3 W til 4 × 3 W. Giver en stabil strøm på 650 mA og sikker drift af LED-belysning uden flimrer. Ideel til installation i spotlights, loftspaneler eller dekorative belysningsapplikationer.

## Tekniske specifikationer

- **Model:** QH-10L03-4X3W
- **Indgangsspænding:** AC 85-277V / 50-60Hz
- **Udgangsspænding:** DC 9-14V
- **Udgangsstrøm:** 650 mA ± 5%
- **Effekt:** 9-12W
- **Dimensioner:** 56 × 32 × 22 mm
- **Effektivitet:** ≥ 85%
- **Beskyttelse:** IP40
- **Certificering:** CE, FCC

## Funktioner og egenskaber

- Stabiliseret udgangsstrøm for at beskytte LED'er mod overbelastning.

- Det universelle indgangsområde på 85-277 V AC muliggør brug over hele verden.
- Indbygget beskyttelse mod kortslutning, overbelastning og overophedning.
- Kompakt plastikkasse med nem montering.
- Farvekodede ledninger for hurtig og sikker tilslutning – blå og brun (AC IN), rød og hvid (DC OUT).

#### **Ideal til**

- Strømforsyning til 3 W LED'er (3-4 stk. i serie).
- LED-spotlights, loftslamper og lyspaneler.
- Reklame-, dekorativ og arkitektonisk belysning.
- Belysningsinstallationer til hjemmet og professionelt.

#### **Pakkens indhold**

- 1 x LED-driver QH-10L03-4X3W – 650 mA

#### **Hvorfor vælge dette produkt?**

- Høj effektivitet og stabilt lysudbytte for længere LED-levetid.
- Sikker drift takket være flerniveaubeskyttelse.
- Bred kompatibilitet med 9-12W LED-chips og -moduler.
- Kompakte dimensioner og lav vægt for nem integration.
- Det ideelle valg til pålidelig LED-strømforsyning i professionelle installationer.

#### **Galleri:**

