

Metal LED-indikator med ledninger, til huldiameter 16 mm, sølv

Produktkoder:

Produktkode: AM7678

EAN13: -

HS-kode: 85414100



Produktparametre:

Nuværende: 20 mA

Farve: Sølv

Materiale til huset: Aluminium

Dækning: IP65

Livstid: 40.000 timer

Produktvarianter:

Spænding: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Baggrundsls farve: Rød, Grøn, Blå, Gul,
Hvid

Produktbeskrivelse:

Den universelle metal-LED-indikator med en diameter på 16 mm er ideel til signalering af strøm, enhedsdrift eller kredsløbsstatus. Takket være det brede spændingsområde og tilgængeligheden i fem farver (rød, grøn, gul, blå, hvid) finder den anvendelse i industrielle paneler, maskiner, elskabe og gør-det-selv-projekter i hjemmet.

Tekniske specifikationer

- **Model:** HYD-L-16
 - **Monteringshuldiameter:** 16 mm
 - **Forsyningsspænding:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (afhængigt af variant)
 - **Lyskildetype:** LED
 - **Kropsmateriale:** metal (aluminiumlegering)
 - **LED-farver:** rød, grøn, gul, blå, hvid
-

- **Beskyttelsesniveau:** IP65
- **Mekanisk modstand:** IK08
- **LED-levetid:** op til 40.000 timer
- **Dimensioner:** 21,4 × 23,6 mm
- **Tilslutning:** 150 mm ledninger
- **Driftstemperatur:** -25°C til +80°C
- **Vægt:** 12 g

Funktioner og egenskaber

- Høj lysstyrke og lavt energiforbrug
- Metalhus med høj mekanisk modstandsdygtighed
- Flammehæmmende base
- Velegnet til montering i et panel med en diameter på 16 mm
- Nem tilslutning - ledninger eller skrueterminaler
- Høj pålidelighed og lang levetid
- Fås i fem farvemuligheder til forskellige signalformål

Ideal til

- Industri- og laboratorieudstyr
- Kontrolpaneler og eltavler
- Maskiner, værktøj, drejebænke og CNC
- Gør-det-selv-projekter, elektroniske konstruktioner
- Automatisering og måleteknologi

Pakkens indhold

- 1× metalsignallampe HYD-L-16 (farve i henhold til den valgte variant)
- 1× monteringsmøtrik
- 1× tætningsring (O-ring)

Hvorfor vælge dette produkt?

- Universel strømforsyning 3-220 V AC/DC
- IP65-beskyttelse til brug selv under barske forhold
- Holdbar metalkonstruktion med lang levetid
- Tilgængelighed af flere farvemuligheder for tydelig signalering
- Nem installation, kompakte dimensioner og elegant udseende

Galleri:

