

LED metalindikatorlampe med ledninger, til hul diameter 19 mm, sølv

Produktkoder:

Produktkode: AM0337

EAN13: -

HS-kode: 85414100

Produktparametre:

Nuværende: 20 mA

Farve: Sølv

Dækning: IP65

Livstid: 40.000 timer

Monteringshul: 16 mm

IC dækning: IK08



Produktvarianter:

Spænding: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Baggrundsls farve: Rød, Grøn, Blå, Gul,
Hvid

Produktbeskrivelse:

Professionel LED-indikator i metal med en diameter på 19 mm er designet til pålidelig signalering af strøm, drift eller udstyrsfejl. Takket være et bredt spændingsområde og fem tilgængelige farver (gul, blå, rød, grøn, hvid) er den et ideelt valg til industrielle kontrolpaneler, eltavler, måleinstrumenter og hobbyprojekter.

Tekniske specifikationer

- **Model:** HYD-L-19
 - **Monteringshuldiameter:** 19 mm
 - **Forsyningspænding:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (afhængigt af variant)
-

- **Lyskildetype:** LED
- **Kropsmateriale:** metal (aluminiumslegering med forkromet finish)
- **LED-farver:** gul, blå, rød, grøn, hvid
- **Lysstyrke:**
 - Rød: 900-1200 mcd
 - Grøn: 1600-2200 mcd
 - Gul: 1300-1800 mcd
 - Blå: 1000-1600 mcd
 - Hvid: 2000-2500 mcd
- **Nominal LED-strøm:** 10-20 mA (afhængigt af spændingsversion)
- **Beskyttelsesniveau:** IP65
- **Mekanisk modstand:** IK08
- **LED-levetid:** op til 40.000 timer
- **Kropsdimensioner:** 25 × 23 mm
- **Gevind:** M19×1
- **Tilslutning:** 150 mm ledninger
- **Driftstemperatur:** -25°C til +80°C
- **Vægt:** 21 g

Funktioner og egenskaber

- Høj lysstyrke og lang levetid for LED-dioder
- Metalhus med ikke-brandbar base for sikker drift
- Forsegling sikrer modstandsdygtighed over for støv og fugt (IP65)
- Nem installation i et hul med en diameter på 19 mm
- Velegnet til direkte tilslutning til DC- og AC-spænding
- Forskellige farvevarianter for klar og præcis signalering
- Elegant industrielt design og kvalitetshåndværk

Ideal til

- Kontrol og dashboards
- Elektriske tavler
- Industrimaskiner og CNC-udstyr
- Elektroniske apparater og laboratorieudstyr
- Gør-det-selv-projekter og moduler til hobbyelektronik

Pakkens indhold

- 1× metallsignallampe HYD-L-19 (farve i henhold til den valgte variant)
- 1× monteringsmøtrik
- 1× tætningsring (O-ring) til beskyttelse mod fugt

Hvorfor vælge dette produkt?

- Forlænget monteringsdiameter på 19 mm for stabil montering
 - Universel strømforsyning 3-220 V AC/DC
-

- Høj kvalitets metalkonstruktion med lang levetid
- Høj lysstyrke og fremragende synlighed selv i dagslys
- Sikker og hurtig installation i tavler eller fordelerskabe
- Fem farver tilgængelige til forskellige signaleringsformål

Galleri:

