

LED metal skrue-på indikatorlampe, til hul diameter 19 mm, sølv

Produktkoder:

Produktkode: AM6127

EAN13: -

HS-kode: 85414100

Produktparametre:

Nuværende: 20 mA

Farve: Sølv

Dækning: IP65

Livstid: 40.000 timer

Monteringshul: 19 mm

IC dækning: IK08



Produktvarianter:

Spænding: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Baggrundsls farve: Rød, Grøn, Blå, Gul,
Hvid

Produktbeskrivelse:

Den høj kvalitets metal-LED-indikator HYD-L-19 med en monteringsdiameter på 19 mm er designet til pålidelig visuel signalering af strøm, drift eller udstyrsfejl. Den tilbyder et bredt spændingsområde, fem farvemuligheder (gul, blå, rød, grøn, hvid) og et holdbart metalhus med IP67-beskyttelse - ideel til industrielle paneler, el-tavler, måleinstrumenter og elektroniske projekter i hjemmet.

Tekniske specifikationer

- **Model:** HYD-L-19
 - **Monteringshuldiameter:** 19 mm
 - **Husgevind:** M19×1
 - **Forsyningsspænding:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (afhængigt af variant)
-

- **Lyskildetype:** LED
- **LED-farver:** gul, blå, rød, grøn, hvid
- **Lysstyrke:**
 - Rød: 900–1200 mcd
 - Grøn: 1600–2200 mcd
 - Gul: 1300–1800 mcd
 - Blå: 1000–1600 mcd
 - Hvid: 2000–2500 mcd
- **LED-nominel strøm:** 10–20 mA (afhængigt af spændingsversion)
- **Kropsmateriale:** metallegering med forkromet finish
- **Tilslutningstype:** ledninger eller skrueterminaler
- **Beskyttelsesniveau:** IP65
- **Mekanisk modstand:** IK08 – øget slagfasthed
- **LED-levetid:** op til 40.000 timer
- **Kropsdimensioner:** 25 × 24 mm
- **Ledningslængde:** ca. 150 mm
- **Driftstemperatur:** -20°C til +55°C
- **Vægt:** 19 g

Funktioner og egenskaber

- Montering i et hul med en diameter på 19 mm ved hjælp af en skruemøtrik
- Høj lysstyrke og lang levetid for LED-dioder
- Flammesikker base og holdbar pakning garanterer IP65-beskyttelse
- Elegant metalkabinet med høj mekanisk modstandsdygtighed
- Tilgængelighed af fem farvevarianter til forskellige signaleringsformål
- Nem installation og universel brug i både AC- og DC-kredsløb

Ideal til

- Industrielle kontrolpaneler og eltavler
- Automatisering og CNC-systemer
- Laboratorie- og testudstyr
- Gør-det-selv elektronikprojekter og modelbygning
- Signaleringsstrøm eller enhedens driftsstatus

Pakkens indhold

- 1× LED-indikatorlampe i metal HYD-L-19 (farve afhængigt af den valgte variant)
- 1× monteringsmøtrik
- 1× tætnings-O-ring til vandtæt montering

Hvorfor vælge dette produkt?

- 19 mm monteringshul – nem installation i de fleste paneler
-

- IP65-beskyttelse og IK08-modstand for pålidelig drift i barske miljøer
- Universel strømforsyning (3-220 V AC/DC)
- Holdbar metalkonstruktion med lang levetid
- Tilgængelighed af fem farvemuligheder
- Æstetisk udseende, kompakte dimensioner og professionelt håndværk

Galleri:

