

LED-indikatorlampe, metal, til påskrining, til hul diameter 16 mm, sølv

Produktkoder:

Produktkode: AM3123

EAN13: -

HS-kode: 85414100

Produktparametre:

Nuværende: 20 mA

Farve: Sølv

Dækning: IP65

Livstid: 40.000 timer

Monteringshul: 16 mm

IC dækning: IK08



Produktvarianter:

Spænding: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Baggrundsls farve: Rød, Grøn, Blå, Gul,
Hvid

Produktbeskrivelse:

Den kompakte LED-indikator i metal HYD-L-16 med en monteringsdiameter på 16 mm er ideel til visuel signalering af strøm, drift eller fejlstatus på enheder. Den fås i fem farvevarianter (gul, blå, rød, grøn, hvid) og takket være sin holdbare metalkonstruktion med IP67-beskyttelse er den også velegnet til krævende industrielle applikationer. Den tilbyder pålidelig drift, lang levetid og et elegant design til kontrolpaneler, eltavler og gør-det-selv-projekter.

Tekniske specifikationer

- **Model:** HYD-L-16
 - **Monteringshuldiameter:** 16 mm
-

- **Husgevind:** M16×1
- **Forsyningsspænding:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (afhængigt af variant)
- **Lyskilde:** LED
- **LED-farver:** gul, blå, rød, grøn, hvid
- **Lysstyrke:**
 - Rød: 800-1000 mcd
 - Grøn: 1500-2000 mcd
 - Gul: 1200-1600 mcd
 - Blå: 900-1500 mcd
 - Hvid: 1800-2200 mcd
- **LED-nominal strøm:** maks. 20 mA
- **Kropmateriale:** aluminiumslegering med forkromet finish
- **Tilslutningstype:** ledninger eller skrueterminaler
- **Beskyttelsesniveau:** IP65
- **Mekanisk modstand:** IK08 - slagfasthed
- **LED-levetid:** op til 40.000 timer
- **Kropsdimensioner:** 21,2 × 23,6 mm
- **Driftstemperatur:** -20°C til +55°C
- **Vægt:** 18 g

Funktioner og egenskaber

- Montering i et hul med en diameter på 16 mm ved hjælp af den medfølgende møtrik
- Høj lysstyrke med lavt energiforbrug
- Metalhus med ikke-brandbar base sikrer sikkerhed og stabilitet
- Holdbar O-ringtætning sikrer IP65 vandtæthed
- Fem farver tilgængelige til forskellige signaleringsformål
- Velegnet til både DC- og AC-spændinger
- Lang levetid og vedligeholdelsesfri drift

Ideal til

- Industrielle kontrolpaneler og eltavler
- Laboratorieudstyr og måleinstrumenter
- Automatiseringsteknologi og CNC-maskiner
- Gør-det-selv elektroniske projekter
- Strøm- eller enhedsstatusindikation

Pakkens indhold

- 1x metal LED-indikator HYD-L-16
- 1x monteringsmøtrik
- 1x tætnings-O-ring

Hvorfor vælge dette produkt?

- Kompakte dimensioner og monteringsdiameter på 16 mm
- IP65 beskyttelsesniveau og IK08 mekanisk modstand
- Universelt strømforsyningsområde 3-220 V AC/DC (afhængigt af den valgte variant)
- Holdbar metalkonstruktion med lang levetid
- Elegant design og nem installation
- Fås i fem farvemuligheder for tydelig signalering

Galleri:

