

# Strømforsyning til 1-2 stk. 3W LED, 2-7V, 600mA, IP67

## Produktkoder:

Produktkode: AM4809

EAN13: -

HS-kode: 85044090

## Produktparametre:

Indgangsspænding: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Udgangsspænding: 2-7 V DC

Udgangsstrøm: 600 mA

Udgangseffekt: 3 W

Dækning: IP67



## Produktvarianter:

## Produktbeskrivelse:

Kompakt strømforsyning (LED-driver) designet til at forsyne 1 til 2 kraftige 3W LED'er. Den leverer en stabil konstant strøm på 600 mA og er takket være et bredt indgangsspændingsområde egnet til universel brug i belysningsprojekter. Metalhuset sikrer bedre varmeafledning og længere levetid for enheden.

## Tekniske specifikationer

- Indgangsspænding: AC 85-277V / 50-60Hz
- Udgangsspænding: DC 2-7V
- Udgangsstrøm: 600 mA ( $\pm 5\%$ )
- Effekt: 3-6 W (1-2 x 3 W LED'er)
- Husmateriale: aluminiumshus
- Dimensioner: 60 x 25 x 20 mm
- Effektivitet:  $> 85\%$
- Beskyttelse: IP67 - vand- og støvafvisende
- Forbindelsestype:
  - AC-indgang - brun (L), blå (N)

- DC-udgang - rød (+), hvid (-)

### **Funktioner og egenskaber**

- Konstant strømudgang - beskytter LED'er mod overbelastning
- Høj effektivitet og stabil drift uden flimrer
- Bredt indgangsspændingsområde til brug over hele verden
- Kortslutnings- og overophedningsbeskyttelse
- Kompakte dimensioner og lav vægt
- Holdbart metalkabinet for bedre køling

### **Ideal til**

- Strømforsyning til 1-2 stk. 3W LED'er eller moduler
- Indbyggede eller loftsmonterede LED-armaturer
- Reklame- og dekorativ belysning
- Belysning af udstillingsmontre, butiksvinduer og mindre udstillinger

### **Pakkens indhold**

- 1 × LED-driver 1-2×3W 600 mA i metalhus

### **Hvorfor vælge dette produkt?**

- Stabil og sikker drift af LED-belysning
- Højkvalitets aluminiumskabinet med vandtæt konstruktion (IP67)
- Universel anvendelse takket være bredt indgangsområde AC85-277 V
- Ideelt valg til små og professionelle LED-installationer

### **Galleri:**

