

Strømforsyningsstikkontakt 36V, 2A, 5,5x2,1mm, blybatterioplader

Produktkoder:

Produktkode: AM2744

EAN13: -

HS-kode: 85044090

Produktparametre:

Indgangsspænding: 100-240 V AC,
50/60 Hz

Udgangsspænding: 42 V DC

Udgangsstrøm: 2 A

Udgangseffekt: 84 W

Kabellængde: 120 cm

Stik: 5,5x2,1 mm

Dækning: IP22



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Intelligent netoplader designet til **36V blybatterier** med en slutladespænding på **43,2 V**. Den bruger automatisk CC/CV-opladningstilstand, LED-statusindikation og et komplet sæt beskyttelsesfunktioner. Takket være det brede inputområde på 100-240 V AC er den velegnet til universel brug i Europa og andre regioner.

Tekniske specifikationer

- Indgangsspænding: 100-240V AC, 50/60Hz
 - Udgangsspænding: 36 V DC (ladespænding 43,2 V)
 - Udgangsstrøm: 2 A
 - Maksimal effekt: 84W
 - Stik: XLR 3-benet (polaritet: ben 1 +, ben 2 -)
 - Stikdiameter: 18 mm
 - Statusindikation: rød (opladning), grøn (fuldt opladet)
 - Driftstemperatur: op til 60 °C
-

- Hus: ABS-plast, selvslukkende
- Farve: sort
- Beskyttelse: IP20
- Vægt: 420 g

Funktioner og egenskaber

- Automatisk CC/CV-opladningstilstand for skånsom opladning
- Fuldautomatisk afbrydelse af opladning, når fuld opladningstilstand er nået
- LED-indikation af opladningsstatus og -fuldførelse
- Overspændingsbeskyttelse (OVP)
- Overstrømsbeskyttelse (OCP)
- Overbelastningsbeskyttelse (OLP)
- Kortslutningsbeskyttelse (SCP)
- Langsom strømstigning for længere batterilevetid

Ideal til

- 36 V blybatterier (f.eks. elektriske løbehjul, kørestole, nødstrømsforsyninger)
- Service- og vedligeholdelsesopladning af SLA-/AGM-/GEL-batterier
- Hjemme- og professionel brug

Brugsanvisning

- Før opladning påbegyndes, skal du kontrollere, at opladeren er beregnet til et 36V blybatteri med en ladespænding på 43,2V.
- Tilslut først opladerstikket til batteriet, og sæt derefter opladeren i en 230 V stikkontakt.
- Når den er tilsluttet, lyser den røde LED for at indikere, at opladningen er i gang.
- Når batteriet er fuldt opladet, lyser LED-lampen grønt.
- Når opladningen er færdig, skal du først tage opladeren ud af stikkontakten og derefter afbryde stikket fra batteriet.
- Brug kun opladeren i et tørt og godt ventileret miljø.
- Opladeren er kun beregnet til brug med blybatterier (SLA, AGM, GEL). Brug den ikke til lithium-ion- eller LiFePO₄-batterier.

Pakkens indhold

- 1× oplader 36 V / 2 A
- 1× EU-strømledning

Hvorfor vælge dette produkt?

- Optimeret direkte til 36V blybatterier
 - Sikker drift takket være fuldstændig beskyttelse af elektronik og
-

batteri

- Nem at bruge uden behov for opsætning
- Kompakte dimensioner og lav vægt
- Pålidelig XLR-stik med fast polaritet

Galleri:

