

DMX512 dekoder D4 til DIN, 4-kanals, 12-24V DC

Produktkoder:

Produktkode: AM2974

EAN13: -

HS-kode: 94059900

Produktparametre:

Spænding: 12-24 V DC

Udgangsstrøm: 20 A

Dækning: IP22



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

DMX512-dekoderen D4 er en professionel styreenhed designet til præcis styring af LED-strips og LED-armaturer i systemer, der styres af DMX512-protokollen. Den tilbyder fire udgangskanaler, høj PWM-opløsning, et digitalt display for nem konfiguration og understøtter RGB-, RGBW- og ensfarvede LED-strips. Takket være DIN-skinneinstallation er den ideel til fordelerskabe, arkitektoniske installationer og scenebelysning.

Tekniske specifikationer

- Model: D4
 - Styringsprotokol: DMX512
 - Forsyningsspænding: 12-24 V DC
 - Antal udgangskanaler: 4
 - Udgangsstrøm: 4 × 5 A (i alt maks. 20 A)
 - Maksimal effekt: 4 × 60 W ved 12 V DC / 4 × 120 W ved 24 V DC
 - Udgangstype: konstant spænding
 - PWM-frekvens: 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 16000 Hz (valgfrit)
 - Dæmningsopløsning: 8 bit (256 niveauer) / 16 bit (65536 niveauer)
 - Dæmningskurve: lineær eller logaritmisk
 - Skærm: digitalt LED-display
 - Kontrol: knapper på enheden
-

- Montering: DIN-skinne TS35
- Beskyttelse: IP20
- Driftstemperatur: –30 til +55 °C
- Maksimal hustemperatur: +75 °C
- Dimensioner: 110 × 67 × 45 mm
- Vægt: 130 g

Funktioner og egenskaber

- Fuld kompatibilitet med DMX512-standarden
- Digital indstilling af DMX-startadresse ved hjælp af knapper
- Understøtter RDM-kommunikation mellem DMX-controller og dekoder
- Valgbart antal DMX-kanaler: 1 / 2 / 4
- Standalone-driftstilstand uden DMX-signal
- Understøttelse af RGB-, RGBW- og enkeltfarvede LED-strimler
- Automatisk beskyttelse mod overophedning, overbelastning og kortslutning
- Automatisk driftsgendannelse efter fejlretning

Ideal til

- Arkitektonisk og dekorativ LED-belysning
- DMX-styret LED-installation
- Teater- og scenebelysning
- Belysning til barer, klubber og erhvervslokaler
- Fordelingstavleinstallationer med DIN-skinne

Pakkens indhold

- 1× DMX512-dekoder D4

Hvorfor vælge dette produkt?

- Pålidelig, højtydende DMX512-dekoder
- Jævn dæmpning takket være op til 16-bit opløsning
- Fleksibel anvendelse til forskellige typer LED-strimler
- Nem installation på DIN-skinne
- Omfattende beskyttelse for lang levetid for enheden

Galleri:

