

Vandtæt stik til LED-strip 2-benet + endestykke, IP68

Produktkoder:

Produktkode: AM7460

EAN13: -

HS-kode: 85369010

Produktparametre:

Kabellængde: 15 cm

Driftstemperatur: -20°C - +105°C



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Vandtæt stik af høj kvalitet med to ben, designet til sikker strømforsyning af LED-strimler under krævende forhold. Stikket er designet til punktering, hvilket muliggør hurtig installation uden behov for at afisolere ledningerne. Takket være IP67/IP68-beskyttelsen er det velegnet til udendørs brug, fugtige miljøer og applikationer med høje krav til pålidelighed.

Tekniske specifikationer

- Stiktype: 2-bens (strøm til strimmel)
- Kompatibilitet: COB- og SMD LED-strimler
- LED-strimmelbredde: 11 mm
- Maksimal strøm: 6 A
- Beskyttelse: IP68
- Forbindelsestype: punktering
- Ledninger: 2 ledninger (rød/sort)
- Ledningslængde: 150 mm
- Ledermateriale: kobber
- Stikfarve: sort
- Vægt: 12 g

Funktioner og egenskaber

- Hurtig montering uden lodning og uden afisolering af LED-strimlen
-

- Vandtæt design egnet til udendørs installationer
- Pålidelig strømoverførsel op til 6 A
- Kompatibel med COB og klassiske SMD LED-strimler
- Kort strømkabel for nem tilslutning til strømforsyningen

Ideal til

- Udendørs LED-installation
- LED-strimler i badeværelser, saunaer og wellnessområder
- Arkitektonisk og dekorativ belysning
- Hurtig service eller midlertidige installationer

Pakkens indhold

- 1x Vandtæt 2-bens stik med 15 cm strømkabel
- 1x Silikone endekappe til LED-strimmel

Hvorfor vælge dette produkt?

- Høj IP67/IP68-beskyttelse for maksimal beskyttelse mod vand
- Enkel og hurtig installation uden specialværktøj
- Sikker og solid elektrisk forbindelse
- Velegnet til professionel og hobbybrug
- Ideelt supplement til vandtætte LED-strimler

Installations- og betjeningsvejledning

- Før installation skal du kontrollere LED-strimlens bredde (11 mm) og ledningernes polaritet (rød = plus, sort = minus).
- Efter mekanisk tilslutning anbefaler vi at forsegle stikket og enden med silikone for at opretholde vandtæthed ved tilslutningspunktet.
- Under installationen skal du sørge for, at kontaktfladerne er rene, og at stikket er korrekt lukket for at opnå den deklarerede beskyttelse.

Sikkerhedsmeddelelse

- Designet til lavspændings-DC LED-strips; afbryd strømmen før tilslutning.
- Overhold den maksimale strømbelastning på 6 A, og sørg for, at strømforsyningen og ledningerne er korrekt dimensioneret.
- Efter installationen skal forbindelsens styrke og tæthed kontrolleres, især i miljøer med konstant luftfugtighed.

Galleri:
