

Smart Wifi-termostat til gasfyr, 3A

Produktkoder:

Produktkode: AM8310

EAN13: -

HS-kode: -

Produktparametre:

Spænding: 95-240 V AC

Strømindgang: 1,5 W

Dækning: IP20

Max. belastning: 3 A

Nøjagtighed: $\pm 0,1$ °C



Produktvarianter:

Farve: hvid, Sort

Produktbeskrivelse:

Smart WiFi-termostat med drejeknap er designet til at styre gas- og vandkedler via en potentialfri kontakt. Den muliggør lokale indstillinger på enheden og fjernbetjening via en mobilapplikation. Designet med et farvedisplay viser den aktuelle og indstillede temperatur og er egnet til installation i standard el-installationsdåser i boliger og erhvervslokaler.

Tekniske specifikationer

- Varmesystemtype: gas- eller vandkedel
 - Termostatens forsyningsspænding: 95-240 V AC, 50-60 Hz
 - Udgangstype: tør kontakt
 - Maksimal kontaktbelastning: 3 A
 - Temperaturindstillingsområde: 5-35°C
 - Temperaturmålingsområde: 5-99 °C
 - Kontrolnøjagtighed: ± 1 °C
 - Termostatens strømforbrug: 1,5 W
 - Kontroltype: drejeknap
 - Temperatursensor: intern + ekstern NTC-sensor
 - Beskyttelse: IP20
 - Materiale: flammehæmmende plast (PC)
-

- Frontpanelets dimensioner: 86 × 86 mm
- Installationsdybde: 41 mm
- Dimensioner på installationsdelen: 60 × 50 mm
- Monteringsboks: Europæisk rund 60 mm eller firkantet 86 × 86 mm
- Vægt: 261 g
- Farvemuligheder: hvid, sort

Funktioner og egenskaber

- Indbygget WiFi-modul til fjernbetjening via mobilapp
- Spændingsfri udgang til kobling af kompatible gas- og vandkedler
- Farvedisplay, der viser aktuel og indstillet temperatur
- Drejeknap til hurtig og direkte temperaturjustering
- Understøttelse af interne og eksterne temperatursensorer
- Installation i standard elektriske installationsdåser, der anvendes i EU
- Design egnet til bolig- og erhvervsindretning

Ideal til

- Gaskedler med styring via en potentialfri kontakt
- Vandvarmesystemer og kedler
- Lejligheder, familiehuse og kontorer
- Nye installationer og renoveringer

Pakkens indhold

- WiFi-termostat 3 A
- Ekstern NTC-temperatursensor
- Monteringstilbehør

Hvorfor vælge dette produkt?

- Spændingsfri kontakt til styring af kedler, der kræver en tør afbryderkontakt
- Kombination af lokal styring og fjernadgang via WiFi
- Mulighed for at bruge en ekstern temperatursensor afhængigt af installationsmetoden
- Monteringsdimensioner svarende til almindelige installationsbokse i EU
- Temperaturkontrol med en nøjagtighed på ± 1 °C

Installations- og betjeningsvejledning

- Før installation skal det kontrolleres, at den styrede kedel understøtter styring via en potentialfri kontakt.
 - Installer termostaten i en passende el-boks med tilstrækkelig plads til tilslutning af ledninger.
-

- For korrekt regulering skal apparatet placeres væk fra direkte sollys, træk og andre varmekilder.
- Installer den eksterne temperaturføler i henhold til kravene i den specifikke applikation, og træk den separat fra strømforsyningen, hvis installationen tillader det.

Sikkerhedsmeddelelse

- Enheden drives af 95-240 V AC. Udfør kun installation og tilslutning, når strømforsyningen er afbrudt.
- Installation og elektrisk tilslutning skal udføres af en person med relevante faglige kvalifikationer.
- Forkert ledningsføring kan forårsage skade på termostaten, kedlen eller den elektriske installation.
- Belast ikke udgangskontakten med over 3 A.
- Apparatet er beregnet til indendørs brug i et miljø, der svarer til IP20-beskyttelsesgraden.

Galleri:

