

# Strømforsyning til 100W LED, 24-36V, 3000mA, IP65

## Produktkoder:

Produktkode: AM1083

EAN13: -

HS-kode: 85044090

## Produktparametre:

Indgangsspænding: 85-265 V AC, 50/60  
Hz

Udgangsspænding: 24-36 V DC

Udgangsstrøm: 3000 mA

Ydeevne: 100 W

Dækning: IP65



## Produktvarianter:

## Produktbeskrivelse:

Den vandtætte LED-strømforsyning med en konstant strøm på 3000 mA er designet til at forsyne kraftfulde LED-moduler og COB LED-chips med en samlet effekt på op til 100 W. Takket være dens robuste konstruktion og IP65-beskyttelse er den velegnet til udendørs og indendørs applikationer, hvor der kræves høj pålidelighed, stabilt lysudbytte og lang levetid.

## Tekniske specifikationer

- Kildetype: Konstant strøm (CC)
  - Nominel effekt: 100 W
  - Udgangsstrøm: 3000 mA
  - Udgangsspænding: 24-36 V DC
  - Indgangsspænding: 85-265V AC, 50/60Hz
  - Beskyttelse: IP65
  - Effektivitet: 90%
  - Effektfaktor (PF): 0,9
  - Overspændingsbeskyttelse: 4000 V
  - Husmateriale: Aluminium
-

- Dimensioner: 115 × 35 × 28 mm
- Vægt: 220 g
- Levetid: 50.000 timer

### **Funktioner og egenskaber**

- Stabil udgangsstrøm sikrer ensartet LED-lysstyrke
- Vandtæt design egnet til udendørs installationer
- Aluminiumskabinet, der fungerer som passiv køleplade
- Beskyttelse mod overspænding og strømudsving
- Fuld ydeevne uden begrænsninger, selv ved langvarig drift

### **Ideal til**

- COB LED-moduler op til 100 W
- LED-spotlights og industrielle armaturer
- Udendørsbelysning, billboards og byggebelysning
- Tekniske og gør-det-selv LED-projekter

### **Pakkens indhold**

- LED-strømforsyning IP65 100W 3000mA

### **Hvorfor vælge dette produkt?**

- Konstant strøm på 3000 mA for sikker strømforsyning af kraftige LED'er
- Høj modstandsdygtighed over for fugt og støv takket være IP65
- Kompakte dimensioner og lav vægt
- Lang levetid og stabil lysudbytte uden flimmer

### **Galleri:**

