

Termosikring SF-Y, 15A, 250V

Produktkoder:

Produktkode: AM7769

EAN13: -

HS-kode: 85361000

Produktparametre:

Nuværende: 15 A

Spænding: 250 V AC

Dækning: IP00



Produktvarianter:

Aktionstemperatur: 73 °C, 77 °C, 94 °C,
99 °C, 113 °C, 121 °C, 133 °C, 142 °C,
157 °C, 172 °C, 184 °C, 192 °C, 216 °C,
227 °C, 240 °C

Produktbeskrivelse:

SF-Y-seriens termosikring er en engangssikkerhedsanordning, der er designet til at beskytte elektrisk og elektronisk udstyr mod overophedning. Når den nominelle udløsningstemperatur er nået, afbrydes det elektriske kredsløb permanent, hvilket forhindrer beskadigelse af udstyret eller risiko for brand.

Tekniske specifikationer

- Serie: SF-Y
 - Nominel strøm: 15 A
 - Nominel spænding: 250 V AC
 - Design: termisk sikring med én stød
 - Materiale kasse: metallegering
 - Kropsdiameter: 4,2 mm
 - Kroplængde: 66 mm
 - Samlet længde med terminaler: 81 mm
 - Stiftdiameter: 1,3 mm
 - Vægt: 3 g
 - Beskyttelse: IP00
-

Tilgængelige varianter (slukningstemperatur)

- SF70Y - 73°C
- SF76Y - 77°C
- SF91Y - 94°C
- SF96Y - 99°C
- SF113Y - 113°C
- SF119Y - 121°C
- SF129Y - 133°C
- SF139Y - 142°C
- SF152Y - 157°C
- SF169Y - 172°C
- SF184Y - 184°C
- SF188Y - 192°C
- SF214Y - 216°C
- SF226Y - 227°C
- SF240Y - 240°C

Funktioner og egenskaber

- Præcis og stabil reaktion på at nå kritisk temperatur
- Permanent kredsløbsafbrydelse i tilfælde af overophedning
- Høj brydeevne
- Indvendigt keramisk design, der øger termisk og mekanisk modstand
- Kadmium- og blyfri
- Velegnet til langvarig drift under krævende forhold

Ideal til

- Radiatorer og varmeapparater
- Transformatorer og strømforsyninger
- Ventilatorer, elektriske motorer og spoler
- Køkken- og husholdningsapparater
- Industri- og laboratorieudstyr

Pakkens indhold

- 1x termisk sikring i henhold til den valgte variant

Hvorfor vælge dette produkt?

- Pålidelig enhedbeskyttelse mod overophedning
 - Mulighed for at vælge den præcise slukningstemperatur i henhold til applikationen
 - Høj strømbelastningsevne på 15 A
 - Kompakte dimensioner, der egner sig selv til trange rum
 - Velegnet løsning til service, reparationer og serieproduktion
-

Galleri:

