

Vandtæt butylbånd af aluminiumsfolie, 50 mm, 5 m

Produktkoder:

Produktkode: AM1690

EAN13: -

HS-kode: 39191080



Produktparametre:

Længde: 5 m

Bredde: 50 mm

Farve: Sølv

Produktvarianter:

Tykkelse: 0,5 mm, 1,0 mm

Produktbeskrivelse:

Vandtæt butyltape belagt med aluminiumsfolie er designet til forsegling af samlinger, revner og gennemføringer, hvor en kombination af vedhæftning, fleksibilitet og barrierebeskyttelse af overfladen er påkrævet. Butyllaget tilpasser sig underlagets ujævnheder, og aluminiumsfolien øger overfladens modstandsdygtighed over for mekanisk belastning og fugt. Tapen er velegnet til generelle byggeri- og reparationsopgaver, hvor hurtig og ren forsegling er påkrævet uden brug af våde fugemasser.

Tekniske specifikationer

- Type: butylforseglingstape med aluminiumsfolie
- Materiale: butyl (forseglingsslag) + aluminiumsfolie (dæklag)
- Tykkelsemuligheder: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
- Funktioner: vandtæt, høj temperaturbestandighed, høj vedhæftning
- Opbevaring: køligt og tørt
- Opbevaringstid: op til 3 år

Funktioner og egenskaber

- Vandtæt forsegling af samlinger og revner med korrekt forberedelse af underlaget og tryk
-

- Aluminiumsfolie som et beskyttende lag, der øger overfladens modstandsdygtighed over for slid og ridser
- Fleksibelt design muliggør tilpasning til almindelige ujævnheder i underlaget
- Høj vedhæftning til mange almindelige byggematerialer
- Velegnet til anvendelser, hvor modstandsdygtighed over for fugt og vejrforhold er påkrævet

Ideal til

- Forsegling af revner og samlinger i bygningskonstruktioner
- Reparationer og forsegling omkring vinduesdetaljer og strukturelle forbindelser
- Tætning af gennemføringer og samlinger omkring rør og metalplader
- Påføring på underlag som beton, keramiske fliser, glas og andre almindelige overflader afhængigt af underlagets kompatibilitet

Pakkens indhold

- 1x rulle butyltape med aluminiumsfolie (tykkelse i henhold til den valgte variant)

Hvorfor vælge dette produkt?

- Kombination af butylforseglingslag og aluminiumsfolie til samtidig forsegling og mekanisk overfladebeskyttelse
- Mulighed for at vælge tykkelsen i henhold til den ønskede grad af fugefyldning og mekanisk modstand
- Velegnet løsning til hurtige reparationer uden teknologiske brud, der er typiske for hærkning af fugemassen
- Praktisk anvendelse både indendørs og udendørs, når underlaget er korrekt forberedt

Installations- og betjeningsvejledning

- Underlaget skal være fast, tørt, rent og affedt; løse lag skal fjernes
- Påfør tapen med tilstrækkelig overlapning over samlingen eller revnen, og tryk jævnt over hele området.
- For indviklede detaljer, form tapen gradvist og undgå at skabe luftlommer.
- Før brug på et stort område anbefaler vi at verificere vedhæftningen på et specifikt underlag ved at udføre en testpåføring.

Galleri:

