

# Selvklæbende tape med glasfibre, langsgående fibre, 50 m, tykkelse 0,14 mm

## Produktkoder:

Produktkode: AM5806

EAN13: -

HS-kode: 39191080

## Produktparametre:

Længde: 50 m

Farve: Gennemsigtig



## Produktvarianter:

Bredde: 50 mm

## Produktbeskrivelse:

Forstærket filamentbånd med glasfibre er designet til stærk bundtning, fiksering og sikring af materialer under transport og drift. Takket være glasfiberforstærkningen giver det høj trækstyrke og er velegnet til anvendelser, hvor konventionel klæbebånd ikke opnår den nødvendige mekaniske styrke.

## Tekniske specifikationer

- Type: forstærket klæbebånd (filament) med glasfibre
- Design: transparent tape med langsgående forstærkningsfibre
- Klæbemiddel: syntetisk gummi (gummibaseret) med høj vedhæftning
- Holdbarhed: øget trækstyrke, slidstyrke, fugtbestandighed
- Temperaturbestandighed: deklareret modstand op til 80 °C
- Tykkelse: 0,14 mm
- Bredder: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm (andre bredder fås på forespørgsel)
- Længde: 50 meter

## Funktioner og egenskaber

---

- Glasfiberforstærkning for at øge styrken og reducere forlængelsen
- Velegnet til fast binding og fastgørelse af genstande uden at glide
- Fugtbestandig overflade til normale opbevarings- og transportforhold
- God slidstyrke under håndtering
- Efterlader typisk ingen synlige klæberester på glatte overflader efter fjernelse

#### **Ideal til**

- Sikring og lukning af forsendelsescontainere og kartoner
- Binding og fastgørelse af dele under opbevaring og transport
- Fastgørelse og fastgørelse af tungere genstande og metalprofiler
- Midlertidig fastgørelse af dele og komponenter i værkstedet og i produktionen

#### **Pakkens indhold**

- 1x rulle filamentbånd (bredde afhængigt af den valgte variant)

#### **Hvorfor vælge dette produkt?**

- Mekanisk glasfiberforstærkning øger styrken sammenlignet med konventionelle pakketaper
- Syntetisk gummiklæbemiddel giver pålidelig vedhæftning til fastgørelse og bundtning
- Tilgængelige breddemuligheder for præcis tilpasning af anvendelsen, andre bredder på forespørgsel
- Velegnet til industriel brug, logistik og serviceapplikationer

#### **Installations- og betjeningsvejledning**

- Rengør og tør overfladen før påføring for at sikre stabil vedhæftning
- Påfør tapen med tilstrækkelig spænding i fibrenes retning for at opnå maksimal styrke.
- Ved brug på følsomme overflader anbefaler vi at kontrollere kompatibiliteten på et lille område.

#### **Sikkerhedsmeddelelse**

- Dette er ikke et isolerende materiale til elektrisk udstyr; må ikke bruges som erstatning for elektriktape.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

#### **Galleri:**

---

