

Biloplader USB-C + USB-A, 3,1 A (12 W), 12-24 V

Produktkoder:

Produktkode: AM6370

EAN13: -

HS-kode: 85369010

Produktparametre:

Spænding: 12-24 V DC

Udgangsstrøm: 3,1 A

Udgangseffekt: 12 W



Produktvarianter:

Farve: Sort, Sølv

Produktbeskrivelse:

Kompakt biloplader til cigarettænderen til strømforsyning og opladning af mobile enheder under kørsel. Den tilbyder en kombination af USB-C- og USB-A-stik, er egnet til brug i køretøjer med et 12 V- og 24 V-strømsystem, og takket være dens metal-plast-kabinet er den designet til normale driftsbelastninger i en bil.

Tekniske specifikationer

- Indgangsspænding: DC 12-24V
- Udgangsstik: 1x USB-C, 1x USB-A
- Maksimal udgangsstrøm: 3,1 A
- Maksimal udgangseffekt: 12 W
- Kropsmateriale: ABS + metal
- Farve: sort eller sølvfarve

Funktioner og egenskaber

- Mulighed for at tilslutte to enheder samtidigt (USB-C + USB-A)
 - Stabil opladning ved brug i et køretøj
 - Integreerede beskyttelser: overstrøm, overspænding, underspænding, overbelastning, overophedning, kortslutning
-

- Kompakt design egnet til permanent opbevaring i en skuffe

Ideal til

- Opladning af din telefon i køretøjet
- GPS-navigationsstrømforsyning
- Strømforsyning til dashcam (dashkamera)
- Opladning af små elektroniske enheder via USB

Pakkens indhold

- USB-C + USB-A biloplader

Hvorfor vælge dette produkt?

- Kombination af USB-C og USB-A for kompatibilitet med almindelige kabler og enheder
- Understøtter 12-24V strømforsyning til både person- og erhvervskøretøjer
- Beskyttelsesfunktioner for stabil drift og reduktion af risikoen for skader på tilsluttede enheder
- Holdbart ABS og metalhus

Installations- og betjeningsvejledning

- Sæt opladeren i cigarettænderen (DC 12-24 V), og tilslut enheden med et passende USB-kabel.
- Når man oplader to enheder samtidigt, kan den tilgængelige strøm fordeles mellem udgangene i henhold til forbruget på de tilsluttede enheder.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring opladeren, og dæk den ikke til.

Sikkerhedsmeddelelse

- Designet udelukkende til brug i en 12-24V DC bilstikkontakt. Må ikke tilsluttes andre strømsystemer.
- Må ikke anvendes, hvis der er mekanisk skade, snavsede stik eller tegn på overophedning.
- Beskyt mod vand og høj luftfugtighed.

Galleri:

